

Atelier CADRUN S.R.L.
Iasi, Strada Garii, nr. 14, bl. L23, et. 3, ap. 10, judetul Iasi
J22/2278/30.08.2018, C.U.I.: 39810169,
Tel.:0749/214 714, e-mail: ateliercadrun@gmail.com

FISA TEHNICA NR. A1

Fisa tehnica glaswand cu sticla securizata

OBIECTIV: Servicii de consultanta (suport tehnic) in vederea fundamentarii necesarului lucrarilor de amenajare la cladiri existente : corp „G”. Mun. Iasi, jud. Iasi

Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Coresp. prop. tehnice cu specif. th. impuse prin CS	Pret RON fara TVA
0	1	2	3
1.	-Tip geam : geam float g=10mm, securizat, clar si partial cu sticla sablata simpla sau in diverse modele, colorata sau printata digita, securizat ; -Profil de aluminiu perimetral eloxat argintiu ; -Feronerie (balamale, manere, coltare, amortizor pardoseala)DormaKaba ; -Intre foile de geam fixe se aplica banda siliconica transparenta dublu adeziva ; -Fara montanti verticali intermediari intre foile de sticla, pe h = 2.50m.		
2.	Specificații de performanta si condiții privind siguranța în exploatare		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante - marcaj CE		
4.	Condiții de garanție si post garanție: - Se va livra cu documentatie tehnica si manual de instructiuni in limba romana (dupa caz), certificat de calitate si garantie minim 24 de luni, declaratie de conformitate.		

	Atelier CADRUN S.R.L. Iasi, Strada Garii, nr. 14, bl. L23, et. 3, ap. 10, judetul Iasi J22/2278/30.08.2018, C.U.I.: 39810169, Tel.:0749/214 714, e-mail: ateliercadrun@gmail.com		
Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Coresp. prop. tehnice cu specif. th. impuse prin CS	Pret RON fara TVA
0	1	2	3
5.	Alte condiții cu caracter tehnic: - asistenta tehnică la montaj în perioada post garanție.		

Intocmit,
Arh. Balauca Florentina

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
6536
Florentina - Maria
BALAUCA






Atelier CADRUN S.R.L.
Iasi, Strada Garii, nr. 14, bl. L23, et. 3, ap. 10, judetul Iasi
J22/2278/30.08.2018, C.U.I.: 39810169,
Tel.:0749/214 714, e-mail: ateliercadrund@gmail.com

FISA TEHNICA NR. A2

OBIECTIV: Servicii de consultanta (suport tehnic) in vederea fundamentarii necesarului lucrarilor de amenajare la cladiri existente : corp „G”. Mun. Iasi, jud. Iasi


Usi exterioare

Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Coresp. prop. tehnice cu specif. th. impuse prin CS	Pret RON fara TVA
0	1	2	3
1.	▪ Profile PVC clasa A cu 6 camere izolatoare innobilate stejar auriu sau mahon. ▪ Grosime perete PVC de 3 mm. ▪ Latimea profilelor PVC de 70 mm. ▪ Clasa de combustibilitate a profilelor C2. ▪ Armaturi din otel zincat de 1,5 mm.) ▪ 2 garnituri de etansare din EPDM. ▪ Sticla termo-fonoizolanta 24 mm Low-E cu Argon, indice de izolare termica $K=1,1 \text{ W/mp}^{\circ}\text{K}$, izolare fonica de 45-55 db – cu marcaj CE. Exista posibilitatea montarii si de sticla termoizolanta Planitherm “4 anotimpuri” cu Argon, tripan 32 mm Low-E cu Argon sau alte tipuri de geam termo-fonoizolant. ▪ Coeficient de transfer termic estimat al confectionii $K=1,3-1,4 \text{ W/mp}^{\circ}\text{K}$ ▪ Feronerie pentru usi – balamale aplicate, triple, destinate traficului intens ▪ Usi intr-un canat cu deschidere exterioara: ▪ Rezistenta la vant: clasa C2 ▪ Rezistenta la intemperii: clasa 5A ▪ Usi 2 canate– profile de cercevea speciale, care asigura un luft de 11 intre cele 2 cercevele, pentru deschiderea simultana a lor (F)		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare		

	Atelier CADRUN S.R.L. Iasi, Strada Garii, nr. 14, bl. L23, et. 3, ap. 10, judetul Iasi J22/2278/30.08.2018, C.U.I.: 39810169, Tel.:0749/214 714, e-mail: ateliercadrun@gmail.com		
Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Coresp. prop. tehnice cu specif. th. impuse prin CS	Pret RON fara TVA
0	1	2	3
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante - marcaj CE		
4.	Condiții de garanție si post garanție: - Se va livra cu documentatie tehnica si manual de instructiuni in limba romana (dupa caz), certificat de calitate si garantie minim 24 de luni, declaratie de conformitate.		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic: - asistenta tehnică la montaj în perioada post garanție.		

Intocmit,
Arh. Balauca Florentina





Atelier CADRUN S.R.L.
Iasi, Strada Garii, nr. 14, bl. L23, et. 3, ap. 10, judetul Iasi
J22/2278/30.08.2018, C.U.I.: 39810169,
Tel.: 0749/214 714, e-mail: ateliercadrun@gmail.com

FISA TEHNICA NR. A3

OBIECTIV: Servicii de consultanta (suport tehnic) in vederea fundamentarii necesarului lucrarilor de amenajare la cladiri existente : corp „G”. Mun. Iasi, jud. Iasi

Ferestre exterioare:


Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Coresp. prop. tehnice cu specif. th. impuse prin CS	Pret RON fara TVA
0	1	2	3
1.	▪ Profile PVC clasa A cu 6 camere izolatoare innobilate stejar auriu sau mahon. ▪ Grosime perete PVC de 3 mm. ▪ Latimea profilelor PVC de 70 mm. ▪ Clasa de combustibilitate a profilelor C2. ▪ Armaturi din otel zincat de 1,5 mm.) ▪ 2 garnituri de etansare din EPDM. ▪ Sticla termo-fonoizolanta 24 mm Low-E cu Argon, indice de izolare termica $K=1,1 \text{ W/mp}^{\circ}\text{K}$, izolare fonica de 45-55 db – cu marcaj CE. Exista posibilitatea montarii si de sticla termoizolanta Planitherm “4 anotimpuri” cu Argon, tripan 32 mm Low-E cu Argon sau alte tipuri de geam termo-fonoizolant. ▪ Coeficient de transfer termic estimat al confectionii $K=1,3-1,4 \text{ W/mp}^{\circ}\text{K}$ ▪ Feronerie ferestre – feronerie proprie sistemului de tamplarie. Se prefara sistem de feronerie cu balamale ascunse ▪ Rezistenta antiefractie: standard conform standard DIN V ENV 1627 cu feronerie proprie ▪ Etanseitate la apa clasa 9a conform standard DIN EN 12208 ▪ Etanseitate la aer clasa 4 conform standard DIN EN 12207 ▪ Rezistenta la incarcare de vant clasa C5/B5 conform standard DIN 12210 ▪ Incarcatura mecanica clasa 4 conform standard DIN EN 13115 ▪ Functionalitate pe termen lung clasa 3 conform standard DIN EN 12400		

	Atelier CADRUN S.R.L. Iasi, Strada Garii, nr. 14, bl. L23, et. 3, ap. 10, judetul Iasi J22/2278/30.08.2018, C.U.I.: 39810169, Tel.:0749/214 714, e-mail: ateliercadrun@gmail.com		
Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Coresp. prop. tehnice cu specif. th. impuse prin CS	Pret RON fara TVA
0	1	2	3
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante - marcat CE		
4.	Condiții de garanție și post garanție: - Se va livra cu documentație tehnică și manual de instrucțiuni în limba română (după caz), certificat de calitate și garanție minim 24 de luni, declarație de conformitate.		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic: - asistență tehnică la montaj în perioada post garanție.		

Intocmit,
Arh. Balauca Florentina





Atelier CADRUN S.R.L.
Iasi, Strada Garii, nr. 14, bl. L23, et. 3, ap. 10, judetul Iasi
J22/2278/30.08.2018, C.U.I.: 39810169,
Tel.:0749/214 714, e-mail: ateliercadrund@gmail.com

FISA TEHNICA NR. A4

OBIECTIV: Servicii de consultanta (suport tehnic) in vederea fundamentarii necesarului lucrarilor de amenajare la cladiri existente : corp „G”. Mun. Iasi, jud. Iasi

Placa ipsos rezistenta la umiditate

Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Coresp. prop. tehnice cu specif. th. impuse prin CS	Pret RON fara TVA
0	1	2	3
1.	- Grosime nominala : 12.5 mm - Latime : ca. 1200 mm - Lungime : ca. 2.400 mm - Abateri dimensionale: - Grosime : +0,5 / -0,5 mm - Latime: +0 / -4 mm - Lungime +0 / -5 mm - Rectangularitate $\leq 2,5$ mm pe m de lățime a plăcii - Densitate bruta ≥ 680 kg/m³ - Greutate pe metru patrat : $\geq 8,5$kg/m² - Conductivitate termică λ: 0,21 - Coeficient de rezistență la difuzia vaporilor de apă μ (SR EN ISO 10456) - uscat: 10 - umed: 4 - Dimensiuni ale contracției și dilatării - la variație de 1 % a umidității rel. a aerului: mm/m 0,005 - 0,008 - la variație de 1 Kelvin a temperaturii: mm/m 0,013 - 0,02 - Absorbția de apă (totală): $\leq 10\%$ (SR EN 520)		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Conform EN13501-1: A2-s1,d0 (C.4) incombustibil,		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante marcaj CE		
4.	Condiții de garanție și post garanție: Se va livra cu documentație tehnică și manual de instrucțiuni în limba română, garanție minim 24 de luni, declarație de conformitate.		



Atelier CADRUN S.R.L.
Iasi, Strada Garii, nr. 14, bl. L23, et. 3, ap. 10, judetul Iasi
J22/2278/30.08.2018, C.U.I.: 39810169,
Tel.:0749/214 714, e-mail: ateliercadrun@gmail.com

Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Coresp. prop. tehnice cu specif. th. impuse prin CS	Pret RON fara TVA
0	1	2	3
5.	Alte condiții cu caracter tehnic: - asistenta tehnică la montaj în perioada post garanție.		

Intocmit,
Arh. Balauca Florentina





Atelier CADRUN S.R.L.
Iasi, Strada Garii, nr. 14, bl. L23, et. 3, ap. 10, judetul Iasi
J22/2278/30.08.2018, C.U.I.: 39810169,
Tel.:0749/214 714, e-mail: ateliercadrun@gmail.com

FISA TEHNICA NR. A5


OBIECTIV: Servicii de consultanta (suport tehnic) in vederea fundamentarii necesarului lucrarilor de amenajare la cladiri existente : corp „G”. Mun. Iasi, jud. Iasi

Covor PVC omogen

Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Coresp. prop. tehnice cu specif. th. impuse prin CS	Pret RON fara TVA
0	1	2	3
1.	- Tipul produsului ISO: Pardoseală din clorură de (poli)vinil omogen (ISO 10581) - Clasificare comercială: 34 Foarte intens - Clasificare industrială: 43 Intens - Tratament pentru suprafață: iQ PUR - Grosime totală: 2 mm - Greutate :2780 g/m2 (EN430) - Latimea tapetului: 2m - Lungimea tapetului :23m - Norma / Caietul de sarcini : conform ASTM F 1913-04 - Clasificare europeana : clasa 34 - 43 (EN 685) - Rezistenta la foc : Bfl- s1,clasa I (EN 13 501-1) - Marcaj CE: EN 14041 - Electrical Propensity: EN 1815, Antistatic (≤ 2 kV) - Antialunecare: DIN 51130, R9 - Antialunecare: EN 13893, Clasa DS ($\mu \geq 0,30$) - Rezistență termică: EN 12667, 0.0100 - Efect urmă picior de scaun: EN 424, Fără deteriorări - Urme apăsare: ISO 24343-1, 0,10 mm - Rezistență chimică: ISO 26987, Rezistență excelentă - Rezistența culorii la lumină: ISO 105-B02, ≥ 7 - Stabilitate dimensională: ISO 23999, 0,40 %		
2.	Specificații de performanta si condiții privind siguranța în exploatare Conform EN13501-1: Bfl- s1,clasa I		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante - marcaj CE		

	Atelier CADRUN S.R.L. Iasi, Strada Garii, nr. 14, bl. L23, et. 3, ap. 10, judetul Iasi J22/2278/30.08.2018, C.U.I.: 39810169, Tel.: 0749/214 714, e-mail: ateliercadrun@gmail.com		
Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Coresp. prop. tehnice cu specif. th. impuse prin CS	Pret RON fara TVA
0	1	2	3
4.	Condiții de garanție si post garanție: - Se va livra cu agrement tehnic, documentatie tehnica si manual de instructiuni in limba romana, garantie minim 24 de luni, declaratie de conformitate.		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic: - asistenta tehnică la montaj în perioada post garanție.		

Intocmit,
Arh. Balauca Florentina





Atelier CADRUN S.R.L.
Iasi, Strada Garii, nr. 14, bl. L23, et. 3, ap. 10, judetul Iasi
J22/2278/30.08.2018, C.U.I.: 39810169,
Tel.:0749/214 714, e-mail: ateliercadrun@gmail.com

FISA TEHNICA NR. A6

OBIECTIV: Servicii de consultanta (suport tehnic) in vederea fundamentarii necesarului lucrarilor de amenajare la cladiri existente : corp „G”. Mun. Iasi, jud. Iasi

Corpuri de iluminat tip pendul

Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Coresp. prop. tehnice cu specif. th. impuse prin CS	Pret RON fara TVA
0	1	2	3
1.	▪ Lampă de tavan LARA 1L ▪ Lampă suspendată di metal vopsit negru. ▪ Dimensiuni: 75 cm/22 cm/28 cm 		
2.	Specificații de performanta si condiții privind siguranța în exploatare Conform EN13501-1: Bfl- s1,clasa I		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante - marcaj CE		
4.	Condiții de garanție si post garanție: - Se va livra cu agrement tehnic, documentatie tehnica si manual de instructiuni in limba romana, garantie minim 24 de luni, declaratie de conformitate.		




Atelier CADRUN S.R.L.
Iasi, Strada Garii, nr. 14, bl. L23, et. 3, ap. 10, judetul Iasi
J22/2278/30.08.2018, C.U.I.: 39810169,
Tel.:0749/214 714, e-mail: ateliercadrun@gmail.com

Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Coresp. prop. tehnice cu specif. th. impuse prin CS	Pret RON fara TVA
0	1	2	3
5.	Alte condiții cu caracter tehnic: - asistenta tehnică la montaj în perioada post garanție.		

Intocmit,
Arh. Balaucă Florentina





Atelier CADRUN S.R.L.
Iasi, Strada Garii, nr. 14, bl. L23, et. 3, ap. 10, judetul Iasi
J22/2278/30.08.2018, C.U.I.: 39810169,
Tel.:0749/214 714, e-mail: ateliercadrun@gmail.com

FISA TEHNICA NR. A6

OBIECTIV: Servicii de consultanta (suport tehnic) in vederea fundamentarii necesarului lucrarilor de amenajare la cladiri existente : corp „G”. Mun. Iasi, jud. Iasi


Corp de iluminat suspendat liniar led negru

Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Coresp. prop. tehnice cu specif. th. impuse prin CS	Pret RON fara TVA
0	1	2	3
1.	- CORP DE ILUMINAT SUSPENDAT LINIAR LED NEGRU 40W  - Culoare: Alb Rece - Tensiune: 220V - Putere:40 W - Luminozitate:3400 lm - Tip SMD: 2835 - Dispersor: mat - Iluminare (grade) :120 - Dimensiuni (cm) :120 x 3.5 x 6.7 - Material aluminiu vopsit, acryl - Eficienta (lm/W) : 85 - CRI: >80 - Clasa energetica: A+ - Firul are lungime de 1.5m. - Durata medie de utilizare 15-20.000 ore		

	Atelier CADRUN S.R.L. Iasi, Strada Garii, nr. 14, bl. L23, et. 3, ap. 10, judetul Iasi J22/2278/30.08.2018, C.U.I.: 39810169, Tel.:0749/214 714, e-mail: ateliercadrun@gmail.com		
Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Coresp. prop. tehnice cu specif. th. impuse prin CS	Pret RON fara TVA
0	1	2	3
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Conform EN13501-1: Bfl- s1,clasa I		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante - marcaj CE		
4.	Condiții de garanție și post garanție: - Se va livra cu agrement tehnic, documentație tehnică și manual de instrucțiuni în limba română, garanție minim 24 de luni, declarație de conformitate.		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic: - asistență tehnică la montaj în perioada post garanție.		

Intocmit,
Arh. Balauca Florentina





Atelier CADRUN S.R.L.
Iasi, Strada Garii, nr. 14, bl. L23, et. 3, ap. 10, judetul Iasi
J22/2278/30.08.2018, C.U.I.: 39810169,
Tel.:0749/214 714, e-mail: ateliercadrun@gmail.com

FISA TEHNICA NR. A7

OBIECTIV: Servicii de consultanta (suport tehnic) in vederea fundamentarii necesarului lucrarilor de amenajare la cladiri existente : corp „G”. Mun. Iasi, jud. Iasi

Corpuri iluminat etans, liniar, led, spatii umede

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Coresp. prop. tehnice cu specif. th. impuse prin CS	Pret RON fara TVA
0	1	2	3
1.	▪ Corp LED tip FIDA extra plat cu corp din aluminiu si cu placa leduri integrate. ▪ Culoare: Alb Rece ▪ Lumeni4000 Lm SPECIFICATII ▪ ClasaEnergetica A++Consum(W)40W ▪ Dimensiune 1200mm ▪ Durata Medie De Viata 15.000 ore ▪ Echivalenta consum bec traditional 40W=80W ▪ Indice de Protectie IP22 ▪ Grad de protectie : IP 65 (etans la praf si protectie impotriva jeturilor de apa) 		

	Atelier CADRUN S.R.L. Iasi, Strada Garii, nr. 14, bl. L23, et. 3, ap. 10, judetul Iasi J22/2278/30.08.2018, C.U.I.: 39810169, Tel.:0749/214 714, e-mail: ateliercadrun@gmail.com		
Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Coresp. prop. tehnice cu specif. th. impuse prin CS	Pret RON fara TVA
0	1	2	3
2.	Specificații de performanta si condiții privind siguranța în exploatare Conform EN13501-1: Bfl- s1,clasa I		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante - marcaj CE		
4.	Condiții de garanție si post garanție: - Se va livra cu agrement tehnic, documentatie tehnica si manual de instructiuni in limba romana, garantie minim 24 de luni, declaratie de conformitate.		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic: - asistenta tehnică la montaj în perioada post garanție.		

Intocmit,
Arh. Balauca Florentina



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RCSG10C# - Demolarea zidurilor de caramida,in grosime de peste 25 cm , executate cu mortar de var grass sau mixt	M CUB	53.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RPCT33A1 - Demolare glaswand existent coridor	mp	265.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	RPCM33A# - Demontarea placajelor din faianta,gresie ceramica	MP	80.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	RPCM33A# - Demontarea placajelor din faianta,gresie ceramica	MP	15.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	RPCT04D01> - Demontarea usilor si ferestrelor din lemn .	mp	135.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	RPCT33A1 - Demontarea usilor si ferestrelor din PVC .	mp	10.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	RPCK10D1 - Curatare/completare pardoseli din parchet lemn masiv	mp	130.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	2943555 - Frizuri fag 17 X 50 X 600 xx S 228/1	mp	28.860		
7.2	2940204 - Parchet fag imb.ul.P1,P3,P4 cl.3 st.17X200 X30-90MM	mp	108.290		
8	RPCK72A1 - Lacuirea parchetului cu lac palux in trei straturi	mp	130.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	NLPD02A02> - Pereti despartitori din gipscarton de 15 cm, RBI si RBK	mp	141.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

9.1	8008527010 - Placi gips-carton normale gkb 9,5 MM 1200/2000	mp	575.280		
9.2	8002606078 - Saltea vata minerala sco 3000X1200X 60 S5838/3	mp	141.000		
9.3	8008521045 - Banda hartie pt.rosturi placi gipscarton 23M/rola	m	451.200		
10	NLPD02A02> - Pereti despartitori din gipscarton de 15 cm, RBI si RBK rezistent la apa	mp	4.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	8008527010 - Placi gips-carton normale gkb 9,5 MM 1200/2000	mp	19.584		
10.2	8002606078 - Saltea vata minerala sco 3000X1200X 60 S5838/3	mp	4.800		
10.3	8008521045 - Banda hartie pt.rosturi placi gipscarton 23M/rola	m	15.360		
11	CQ17A* - Tavan fals executat cu placi de gips-carton intr-un singur strat, montat pe schelet metalic, cu elemente de fixare directa	mp	220.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	500000016 - Placa GK 12,5 mm	mp	222.200		
12	PF07A# - Parapet din lemn rotund, dulapi sau grinzi	M CUB	0.700		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	CG41A01* - Sapa autonivelanta	mp	177.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	100010007 - Mortar tencuiala cu var hidrat M 100	kg	1,472.640		
13.2	100010008 - Grund miniu anticoroziv g.355-3 ntr 1703-80	kg	31.860		
14	CG03B1 - Pardoseli din materiale plastice cu covor din policlorura de vinil (pvc)...1) pe suport textil lipit cu preadez, in incaperi cu suprafete peste 20 M2, cu pervaz din pvc	mp	177.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	6715982 - Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 1,5 lat = 1500 neimpr. S7361	mp	194.700		
15	CG05A1 - Plinte din PVC, montate orizontal la pereti in incaperi cu suprafata de peste 20mp	m	309.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.1	6718362 - Profil pvc plastifiat bagheta pentru plinta MD 1 80X 2MM	m	315.177		
16	CG01E# - Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 CM grosime (sapa autonivelanta)	mp	87.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	CG11A1 - Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu	mp	15.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

			transport:		
17.1	2419492 - Placa gresie glaz marazzi 40X40 giove lucido	mp	15.965		
18	CI06A1 - Montare placaje din faianta la grupurile sanitare , H=1,60m, fara pierderi	mp	80.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18.1	2400257 - Faianta mapisa 23.5X35.5 CM. isis-R	mp	83.999		
19	RPCR08A# - Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea PA baza de aracet-vinacet,la int-ext,2 straturi,tencuieli exist.	MP	1,096.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19.1	6104353 - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359-80	kg	493.200		
20	CD17A1 - Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti cu o latime desfasurata a tablei de pana la 30 cm	m	200.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	CJ08A1 - Ornamente decorative la interior, prefabricate din ipsos, avand lungimea perimetrului de contact de pana la 100 cm	buc	33.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21.1	2803389 - Ornament prefabr.ipsos-rozete ornament. 101-200 CM	buc	33.000		
22	CN13D1 - Vopsitorii la instalatii obisnuite, cu vopsea de ulei, pe corpurile radiatoarelor, de calorifer;	mp	110.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22.1	6103220 - Vopsea alba (fp) V.101-1 ntr 90-80	kg	19.800		
23	CK25A# - Procurare si montare tamplarie interioara (usi) celulare pt. grupuri sanitare-wc, 4 bucati	mp	6.720		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23.1	6720287 - Usa din profile pvc tip schnicks intr-un canat	mp	6.720		
24	RPCO20A1 - Procurare si montare usi de stejar pline - 4 bucati	mp	7.610		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24.1	20014991 - Usa 1/3 geam stejar stg.2020X648	mp	7.610		
25	CK01A1 - Procurare si montare glaswand-uri - cu o singura foaie de sticla securizata, tip float, de 10 mm grosime, full hight (cu sticla sablata simpla sau in diverse modele, colorata sau printata digital), cu profile perimetrale metalice din aluminiu anodizat. Fara montanti verticali intermediari intre foile de sticla, pe h = 2.50m Feronerie Dorma 96.	mp	97.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25.1	20015051 - Fereastră dubla 1K 580X1280	mp	97.800		
26	CL21A1 - Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	928.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

26.1	6309927 - Confectie metalice in rame simple otel U < 50 Kg/mp	buc	928.000		
27	CK25A# - Montare tamplarie exterioara (usi) PVC 1,55*2.98(H) 1bucata (usa dubla, acces, plina cu ochi de sticla fix, la partea superioara) 0.95*2.08(H) 1bucata 1.00*2.60(H) 1bucata 0.78*2.74(H) 1bucata	mp	11.350		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27.1	6720287 - Usa din profile pvc tip schnicks intr-un canat	mp	11.350		
28	CK25A# - Montare tamplarie exterioara (ferestre) din PVC- parter	mp	81.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28.1	6720287 - Usa din profile pvc tip schnicks intr-un canat	mp	81.000		
29	CK25A# - Montare tamplarie exterioara (ferestre) din PVC- demisol	mp	10.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29.1	6720287 - Usa din profile pvc tip schnicks intr-un canat	mp	10.500		
30	RPCO11A+ - Confectionare si montare glafuri interioare din PVC la ferestre realizate din PVC, la culoarea ferestrelor	M	45.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31	RPCO11A# - Montare glaf din tabla vopsita in camp electrostatic la ferestre	M	45.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32	RPCJ04A01> - Reparatii glafuri usi si ferestre, muchii la grinzi, stilpi, trepte, etc	m	300.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32.1	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	2.100		
33	SC07E1 - Lavoar din portelan sanitar, montat pe pedestal	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33.1	2402212 - Lavoar vergina 68X56 alb	buc	2.020		
33.2	2453823 - Pedestal lavoar P1 portelan alb C. 1 ni 806	buc	2.020		
34	SC13A1 - Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior S tip . .	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
34.1	2442740 - Vas closet orhidea alb cod 79se6802	buc	4.040		
35	RPSXA04 - Diverse lucrari de instalatii: inlocuire teava pvc rigid tip G sau M cu D <110 MM. in pamant canale sau legaturi obiecte sanitare	m	25.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35.1	6700444 - Teava din P.v.C.rigid tip M 90X 4,3 stas 6675/2	m	25.750		

36	SC15A01> - Suport pentru hartie calitatea 1 (porthartie) din portelan sanitar, ha1 ni 545/63	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
37	RPSC68A1 - Inlocuire sapun port sanit. fonta EM pe pereti zidarie sau beton	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
37.1	2451485 - Etajera portelan tip E2.30 alb C.1 ni 716	buc	2.000		
38	CK21B1 - Masca pentru conducte si radiatoare pentru radiatoare	mp	3.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
39	CK21B1 - Masca pentru conducte si radiatoare pentru radiatoare	mp	1.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
40	EE12B1 - Corp de iluminat suspendat liniar led negru	buc	34.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
40.1	5102425 - Corp iluminat fluorescent cpa 1X40 W+condensat.	buc	34.102		
41	EE12B1 - Corp iluminat tip pendul	buc	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
41.1	5102425 - Corp iluminat fluorescent cpa 1X40 W+condensat.	buc	3.009		
42	EE12B1 - Corpuri iluminat etans, liniar, led, spatii umede	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
42.1	5102425 - Corp iluminat fluorescent cpa 1X40 W+condensat.	buc	4.012		

43	EE12B1 - Semnalizare Exit	buc	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
43.1	5102504 - Corp iluminat fluorescent cga 1X40 W	buc	3.009		
44	ED08A1 - Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata ingropat	buc	39.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
44.1	5535933 - Priza si fisa tripol.bachel.cucontact protec.380 V,25a	buc	39.390		
45	RPEE14A% - Montarea intreruptoarelor unipolare intrerupator simplu tip 1 - simbol 0158	buc	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
45.1	5500081 - Doza pentru tevi de instalatii DN 4 toli	buc	8.000		
46	RPSXF08 - Reparatii inlocuiri instalatii sanitare	m	320.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
47	RPSXA04 - Reparatii inlocuiri instalatii termice	m	160.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
47.1	6700547 - Tevi din P.v.C.rigid tip G 12X1 stas 6675/2	m	164.800		
48	RPEXD01A - Reparatii inlocuiri instalatii electrice	M	225.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
48.1	4801127 - Cablu energie cyp 0,6/ 1KV 3X 25 M nid 2405	m	234.000		
49	RPEXD06 - Reparatii inlocuiri instalatii retele de date	M	670.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL GENERAL (fara TVA)					
TVA (19.00%)					
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					



Intocmit
arh. Mihaila Balauca Florentina

