



Atelier CADRUN S.R.L.
Iasi, Strada Garii, nr. 14, bl. L23, et. 3, ap. 10, judetul Iasi
J22/2278/30.08.2018, C.U.I.: 39810169,
Tel.:0749/214 714, e-mail: ateliercadrun@gmail.com

FISA TEHNICA NR. A1

Fisa tehnica glaswand cu sticla securizata

Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.	-Tip geam : geam float g=10mm, securizat, clar si partial cu folie geam sablat, aspect lăptos; -Profil de aluminiu perimetral eloxat argintiu ; -Feronerie (balamale, manere, coltare, amortizor pardoseala)DormaKaba ; -Intre foile de geam fixe se aplica banda siliconica transparenta dublu adeziva ; -Fara montanti verticali intermediari intre foile de sticla, pe h = 2.50m.
2.	Condiții de garanție: - Se va livra cu documentatie tehnica si manual de instructiuni in limba romana (dupa caz), certificat de calitate si garantie minim 24 de luni, declaratie de conformitate.
3	Alte condiții cu caracter tehnic: - asistenta tehnică la montaj.

Intocmit,
Arh. Balauca Florentina





Atelier CADRUN S.R.L.
Iasi, Strada Garii, nr. 14, bl. L23, et. 3, ap. 10, judetul Iasi
J22/2278/30.08.2018, C.U.I.: 39810169,
Tel.:0749/214 714, e-mail: ateliercadrun@gmail.com

FISA TEHNICA NR. A2

Usi exterioare

Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.	▪ Profile PVC clasa A cu 6 camere izolatoare innobilate stejar auriu sau mahon. ▪ Grosime perete PVC de 3 mm. ▪ Latimea profilelor PVC de 70 mm. ▪ Clasa de combustibilitate a profilelor C2. ▪ Armaturi din otel zincat de 1,5 mm.) ▪ 2 garnituri de etansare din EPDM. ▪ Sticla termo-fonoizolanta Planitherm "4 anotimpuri" cu Argon, tripan 32 mm Low-E cu Argon, izolare fonica de 45-55 db – cu marcaj CE. ▪ Coeficient de transfer termic estimat al confectionei $K=1,3-1,4 \text{ W/mp}^{\circ}\text{K}$ ▪ Feronerie pentru usi – balamale aplicate, triple, destinate traficului intens ▪ Usi intr-un canat cu deschidere exterioara: ▪ Rezistenta la vant: clasa C2 ▪ Rezistenta la intemperii: clasa 5A ▪ Usi 2 canate– profile de cercevea speciale, care asigura un luft de 11 intre cele 2 cercevele, pentru deschiderea simultana a lor (F)
2.	Condiții de garanție - Se va livra cu documentatie tehnica si manual de instructiuni in limba romana (dupa caz), certificat de calitate si garantie minim 24 de luni, declaratie de conformitate.
3.	Alte condiții cu caracter tehnic: - asistenta tehnică la montaj .

Intocmit,
Arh. Balauca Florentina





Atelier CADRUN S.R.L.
Iasi, Strada Garii, nr. 14, bl. L23, et. 3, ap. 10, judetul Iasi
J22/2278/30.08.2018, C.U.I.: 39810169,
Tel.:0749/214 714, e-mail: ateliercadrund@gmail.com

FISA TEHNICA NR. A3

Ferestre exterioare:

Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.	▪ Profile PVC clasa A cu 6 camere izolatoare innobilate stejar auriu sau mahon. ▪ Grosime perete PVC de 3 mm. ▪ Latimea profilelor PVC de 70 mm. ▪ Clasa de combustibilitate a profilelor C2. ▪ Armaturi din otel zincat de 1,5 mm.) ▪ 2 garnituri de etansare din EPDM. ▪ Sticla termo-fonoizolanta Planitherm "4 anotimpuri" cu Argon, tripan 32 mm Low-E cu Argon, izolare fonica de 45-55 db – cu marcaj CE. ▪ Coeficient de transfer termic estimat al confectionei $K=1,3-1,4 \text{ W/mp}^{\circ}\text{K}$ ▪ Feronerie ferestre – feronerie proprie sistemului de tamplarie. Se prefara sistem de feronerie cu balamale ascunse ▪ Rezistenta antiefractie: standard conform standard DIN V ENV 1627 cu feronerie proprie ▪ Etanseitate la apa clasa 9a conform standard DIN EN 12208 ▪ Etanseitate la aer clasa 4 conform standard DIN EN 12207 ▪ Rezistenta la incarcare de vant clasa C5/B5 conform standard DIN 12210 ▪ Incarcatura mecanica clasa 4 conform standard DIN EN 13115 ▪ Functionalitate pe termen lung clasa 3 conform standard DIN EN 12400
2.	Condiții de garanție si post garanție: - Se va livra cu documentatie tehnica si manual de instructiuni in limba romana (dupa caz), certificat de calitate si garantie minim 24 de luni, declaratie de conformitate.
3.	Alte condiții cu caracter tehnic: - asistenta tehnică la montaj .

Intocmit,
Arh. Balauca Florentina

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
6536
Florentina - Maria
BALAUCA





Atelier CADRUN S.R.L.
Iasi, Strada Garii, nr. 14, bl. L23, et. 3, ap. 10, judetul Iasi
J22/2278/30.08.2018, C.U.I.: 39810169,
Tel.:0749/214 714, e-mail: ateliercadrun@gmail.com

FISA TEHNICA NR. A4

Placa ipsos rezistenta la umiditate

Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.	- Grosime nominala : 12.5 mm - Latime : ca. 1200 mm - Lungime : ca. 2.000 mm - Abateri dimensionale: - Grosime : +0,5 / -0,5 mm - Latime: +0 / -4 mm - Lungime +0 / -5 mm - Rectangularitate $\leq 2,5$ mm pe m de lățime a plăcii - Densitate bruta ≥ 680 kg/m³ - Greutate pe metru patrat : $\geq 8,5$kg/m² - Conductivitate termică λ: 0,21 - Coefficient de rezistență la difuzia vaporilor de apă μ (SR EN ISO 10456) - uscat: 10 - umed: 4 - Dimensiuni ale contracției și dilatării - la variație de 1 % a umidității rel. a aerului: mm/m 0,005 - 0,008 - la variație de 1 Kelvin a temperaturii: mm/m 0,013 - 0,02 - Absorbția de apă (totală): $\leq 10\%$ (SR EN 520)
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Conform EN13501-1: A2-s1,d0 (C.4) incombustibil,
3.	Condiții de garanție și post garanție: - Se va livra cu documentație tehnică și manual de instrucțiuni în limba română, garanție minim 24 de luni, declarație de conformitate.
4.	Alte condiții cu caracter tehnic: - asistență tehnică la montaj .

Intocmit,
Arh. Balauca Florentina





Atelier CADRUN S.R.L.
Iasi, Strada Garii, nr. 14, bl. L23, et. 3, ap. 10, judetul Iasi
J22/2278/30.08.2018, C.U.I.: 39810169,
Tel.:0749/214 714, e-mail: ateliercadrun@gmail.com

FISA TEHNICA NR. A5


Covor PVC omogen

Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.	- Tipul produsului ISO: Pardoseală din clorură de (poli)vinil omogen (ISO 10581) - Clasificare comercială: 34 Foarte intens - Clasificare industrială: 43 Intens - Tratament pentru suprafață: iQ PUR - Grosime totală: 2 mm - Greutate :2780 g/m² (EN430) - Latimea tapetului: 2m - Lungimea tapetului :23m - Norma / Caietul de sarcini : conform ASTM F 1913-04 - Clasificare europeana : clasa 34 - 43 (EN 685) - Rezistenta la foc : Bfl- s1,clasa I (EN 13 501-1) - Marcaj CE: EN 14041 - Electrical Propensity: EN 1815, Antistatic (≤ 2 kV) - Antialunecare: DIN 51130, R9 - Antialunecare: EN 13893, Clasa DS ($\mu \geq 0,30$) - Rezistență termică: EN 12667, 0.0100 - Efect urmă picior de scaun: EN 424, Fără deteriorări - Urme apăsare: ISO 24343-1, 0,10 mm - Rezistență chimică: ISO 26987, Rezistență excelentă - Rezistența culorii la lumină: ISO 105-B02, ≥ 7 - Stabilitate dimensională: ISO 23999, 0,40 %
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Conform EN13501-1: Bfl- s1,clasa I
3.	Condiții de garanție și post garanție: - Se va livra cu agrement tehnic, documentație tehnică și manual de instrucțiuni în limba română, garanție minim 24 de luni, declarație de conformitate.
4.	Alte condiții cu caracter tehnic: - asistență tehnică la montaj.

Intocmit,

Arh. Balauca Florentina





Atelier CADRUN S.R.L.
Iasi, Strada Garii, nr. 14, bl. L23, et. 3, ap. 10, judetul Iasi
J22/2278/30.08.2018, C.U.I.: 39810169,
Tel.:0749/214 714, e-mail: ateliercadrun@gmail.com

FISA TEHNICA NR. A6


Corpuri de iluminat tip pendul

Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.	▪ Lampă de tavan LARA 1L ▪ Lampă suspendată di metal vopsit negru. ▪ Dimensiuni: 75 cm/22 cm/28 cm 
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Conform EN13501-1: Bfl- s1,clasa I
3.	Condiții de garanție și post garanție: - Se va livra cu agrement tehnic, documentație tehnică și manual de instrucțiuni în limba română, garanție minim 24 de luni, declarație de conformitate.
4.	Alte condiții cu caracter tehnic: - asistentă tehnică la montaj.

Intocmit,
Arh. Balaucă Florentina

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
6536
Florentina - Maria
BALAUCĂ





Atelier CADRUN S.R.L.
Iasi, Strada Garii, nr. 14, bl. L23, et. 3, ap. 10, judetul Iasi
J22/2278/30.08.2018, C.U.I.: 39810169,
Tel.:0749/214 714, e-mail: ateliercadrun@gmail.com

FISA TEHNICA NR. A7

Corp de iluminat suspendat liniar led negru

Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.	▪ CORP DE ILUMINAT SUSPENDAT LINIAR LED NEGRU 40W  ▪ Culoare: Alb Rece ▪ Tensiune: 220V ▪ Putere:40 W ▪ Luminozitate:3400 lm ▪ Tip SMD: 2835 Dispersor: mat Iluminare (grade) :120 Dimensiuni (cm) :120 x 3.5 x 6.7 Material aluminiu vopsit, acryl Eficienta (lm/W) : 85 CRI: >80 Clasa energetica: A+ Firul are lungime de 1.5m. Durata medie de utilizare 15-20.000 ore
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Conform EN13501-1: Bfl- s1,clasa I
3.	Condiții de garanție și post garanție: - Se va livra cu agrement tehnic, documentație tehnică și manual de instrucțiuni în limba română, garanție minim 24 de luni, declarație de conformitate.
4.	Alte condiții cu caracter tehnic: - asistență tehnică la montaj.

Intocmit,
Arh. Balauca Florentina





Atelier CADRUN S.R.L.
Iasi, Strada Garii, nr. 14, bl. L23, et. 3, ap. 10, judetul Iasi
J22/2278/30.08.2018, C.U.I.: 39810169,
Tel.:0749/214 714, e-mail: ateliercadrun@gmail.com

FISA TEHNICA NR. A8

Corpuri iluminat etans, liniar, led, spatii umede

Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.	▪ Corp LED tip FIDA extra plat cu corp din aluminiu si cu placa leduri integrate. ▪ Culoare: Alb Rece ▪ Lumeni4000 Lm SPECIFICATII ▪ ClasaEnergetica A++Consum(W)40W ▪ Dimensiune 1200mm ▪ Durata Medie De Viata 15.000 ore ▪ Echivalenta consum bec traditional 40W=80W ▪ Indice de Protectie IP22 ▪ Grad de protectie : IP 65 (etans la praf si protectie impotriva jeturilor de apa) 
2.	Specificații de performanta si condiții privind siguranța în exploatare Conform EN13501-1: Bfl- s1,clasa I
3.	Condiții de garanție si post garanție: - Se va livra cu agrement tehnic, documentatie tehnica si manual de instructiuni in limba romana, garantie minim 24 de luni, declaratie de conformitate.



Atelier CADRUN S.R.L.
 Iasi, Strada Garii, nr. 14, bl. L23, et. 3, ap. 10, judetul Iasi
 J22/2278/30.08.2018, C.U.I.: 39810169,
 Tel.:0749/214 714, e-mail: ateliercadrun@gmail.com

Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
4.	Alte condiții cu caracter tehnic: - asistenta tehnică la montaj.

Intocmit,
Arh. Balauca Florentina



FISA TEHNICA NR. A9

Priza dubla, incastrata, rama inclusa, contact de protectie


Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.	▪ Priza dubla cu rama, de culoare alb, cu impamantare laterala. Alimentare la tensiunea maxima de 250 V. Curent suportat - 16A. Puterea maxima - 3680 W. ▪ Fixare - cu suruburi si gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor este intre 55 si 75 mm. ▪ Dimensiuni 120 x 84 x 48 mm ▪ Configuratia polilor este 2P + E cu obturatoare. ▪ Tip montaj –ST(incastat) ▪ Tip material ASA+PC ▪ Capac –nu ▪ Grad de protectie _ IP20 ▪ Alimentare - legare la pamant laterala ▪ Tensiune maxima (V)- 250 ▪ Curent nominal (A)- 16

	Atelier CADRUN S.R.L. Iasi, Strada Garii, nr. 14, bl. L23, et. 3, ap. 10, judetul Iasi J22/2278/30.08.2018, C.U.I.: 39810169, Tel.:0749/214 714, e-mail: ateliercadrund@gmail.com
--	--

Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
	▪ Latime (mm) – 84 ▪ Grosime (mm) – 48 ▪ Înălțime (mm) – 120 ▪ Tip contacte - borne lift ▪ Putere maximă (W) - 3680 
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Conform: IEC 60884-1
3.	Condiții de garanție și post garanție: - Se va livra cu agrement tehnic, documentație tehnică și manual de instrucțiuni în limba română, garanție minim 24 de luni, declarație de conformitate.
4.	Alte condiții cu caracter tehnic: - asistență tehnică la montaj.

**Intocmit,
Arh. Balaucă Florentina**





Atelier CADRUN S.R.L.
Iasi, Strada Garii, nr. 14, bl. L23, et. 3, ap. 10, judetul Iasi
J22/2278/30.08.2018, C.U.I.: 39810169,
Tel.:0749/214 714, e-mail: ateliercadrund@gmail.com

FISA TEHNICA NR. A10

Intrerupator dublu sau simplu, incastrat, cu rama

Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.	 ▪ Intrerupatorul dublu sau simplu culoare alba, finisaj de tip glossy, cu rama ▪ Curentul suportat este de 10A. ▪ Montajul incastrat ▪ sistem de fixare de tip ghiare, cu un domeniu de lucru al deschiderii clesților de la 51 pana la 80 mm. ▪ Gradul de protectie, de IP20, ▪ Dimensiuni 83 x 83 x 42mm - dublu ▪ Dimensiuni 83 x 83 x 83 mm- simplu ▪ Tip montaj – (incastat) ▪ Sistem de fixare: gheare - domeniul de lucru al deschiderii clesților: 51 - 70 mm
2.	Specificații de performanta si condiții privind siguranța în exploatare Conform: IEC 60884-1
3.	Condiții de garanție si post garanție:

	Atelier CADRUN S.R.L. Iasi, Strada Garii, nr. 14, bl. L23, et. 3, ap. 10, judetul Iasi J22/2278/30.08.2018, C.U.I.: 39810169, Tel.:0749/214 714, e-mail: ateliercadrun@gmail.com
--	---

Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
	- Se va livra cu agrement tehnic, documentatie tehnica si manual de instructiuni in limba romana, garantie minim 24 de luni, declaratie de conformitate.
4.	Alte condiții cu caracter tehnic: - asistenta tehnică la montaj.

Intocmit,
Arh. Balaucă Florentina




FISA TEHNICA NR. A11

Brau perete decorativ din polistiren

Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.	▪ Brau perete decorativ polistiren ▪ Material : POLISTIREN (PS) ▪ Lungime :2m ▪ W 30mm ▪ Inaltime :120mm ▪ Zona de aplicare: perete ▪ Adezivi folositi : Adeziv lipire; Adeziv imbinare ▪ Tipul de vopsea recomandata : ▪ Vopsea lavabila ADRO-SELECT sau orice alta vopsea acrilica

	Atelier CADRUN S.R.L. Iasi, Strada Garii, nr. 14, bl. L23, et. 3, ap. 10, judetul Iasi J22/2278/30.08.2018, C.U.I.: 39810169, Tel.:0749/214 714, e-mail: ateliercadrunch@gmail.com
--	---

Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
	 
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Conform: IEC 60884-1
3.	Condiții de garanție și post garanție: - Se va livra cu agrement tehnic, documentație tehnică și manual de instrucțiuni în limba română, garanție minim 24 de luni, declarație de conformitate.
4.	Alte condiții cu caracter tehnic: - asistență tehnică la montaj.

Intocmit,
Arh. Balauca Florentina

