

Anexa RNO usi antifoc corp D:

Înlocuire set usi antifoc actuale la accesul în poduri și la centrala 7 bucăți dimensiuni diferite (se măsoară de către ofertant pentru evitarea nepotrivirilor) astfel:

1. Cerințe tehnice: Usa metalică, antifoc, izolată, multifuncțională, rezistentă la foc 120 minute cu grosimea foii de usa 60mm și toc metalic pe trei laturi în sistem de montaj pe colț, cu balamale incluse din care cel puțin una cu arc tensionat, cu broasca cilindrică inclusă, cu set manere fixe incluse, încuietoare cu cheie 40+40.
2. Alte specificații:
 - Usa trebuie să asigure etanșeitatea spațiilor separate.
 - Tocul trebuie să fie completat și pe a patra latură cu profil tip prag metalic sau alt sistem avizat pentru astfel de usi și care să nu permită intrarea apei.
 - Culoarea usii trebuie să fie asemănătoare tamplăriei existente în clădire (cea mai apropiată identificată de noi este RAL8019 dar așteptăm și alte sugestii mai apropiate). Pentru aceasta se vor propune minim trei nuanțe apropiate de ale tamplăriei de lemn din care beneficiarul va alege una. Vopsirea cu culoarea solicitată trebuie să fie efectuată în spațiile producătorului pentru a se asigura garanția bunei execuții și rezistența vopselei macar pentru perioada garanției oferite pentru usa montată.
 - Montajul se va efectua de către specialiști acreditați de producător care garantează alături de acesta calitatea produsului și al montajului pentru o perioadă de 1 an.
 - Manopera pentru livrare, montare, reparare glafuri deteriorate și dare în folosință va fi inclusă în oferta de preț.
 - Manererele trebuie să fie discrete (de culoare asortată culorii usii) dar robuste și rezistente la variații de temperatură (de la -30 grade la +50 grade) și umezeală

Termen de livrare și montaj:

Decan,

Inginer de sistem,

conf. univ. dr. Ștefan BONCU

ing. Petru-Adrian ISTRIMSCI

