



Nr. 337/15.02.2021

SPECIFICATII TEHNICE

“SERVICII DE VERIFICARE TEHNICA ANUALA ȘI INTRETINERE/REVIZII PERIODICE LA ASCENSOARE, PLATFORME INCLINATE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI și MOTOSTIVUITOR, DIN UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din Iași”

INFORMAȚII GENERALE

- 1.1 **Denumirea serviciilor :** SERVICII DE VERIFICARE TEHNICA ANUALA ȘI INTRETINERE/REVIZII PERIODICE LA ASCENSOARE, PLATFORME INCLINATE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI și MOTOSTIVUITOR, DIN UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din Iași
- 1.2 **Autoritatea contractanta:** UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” Iași
- 1.3 **Beneficiar:** UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” Iași
- 1.4 **Ordonator de credite:** UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” Iași
- 1.5 **Surse de finanțare:** fonduri proprii
- 1.6 **Codul de clasificare CPV:** 50750000 -7 Servicii de întreținere a ascensoarelor;

Glosar de termeni

întreținere - totalitatea operațiunilor prin care se asigură menținerea unui ascensor în parametrii de funcționare în condiții de siguranță;

revizie - activitatea, de regulă planificată, ce constă în ansamblul operațiunilor ce se execută asupra unui ascensor în scopul reglării sau înlocuirii pieselor și aparatelor înglobate de acesta, conform prezentei prescripții tehnice;

rezerva de implementare reprezintă o rezervă la dispoziția autorității contractante și nu este obligatoriu a fi cheltuită în totalitate, ci strict pentru destinația pentru care a fost alocată de la început în documentația de atribuire, dacă în procesul de execuție a contractului apar lucrări ce se încadrează în această destinație;

verificare tehnică - totalitatea examinărilor și/sau încercărilor ce se realizează, în baza documentației tehnice aplicabile unui ascensor și prevederilor prescripțiilor tehnice, în scopul evaluării măsurii în care ascensorul satisface cerințele de funcționare în condiții de siguranță.

I. Obiectul contractului de servicii :

Serviciile ce vor face obiectul contractului ce urmează a se atribui vor consta în :

- verificare tehnica anuală,
- intretinere/revizii periodică (lunar)
- interventii la cerere

pentru la ascensoarele, platformele inclinate și motostivuatorul din dotarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași”.

Ofertantul trebuie să facă dovada că este autorizat conform prescripțiilor tehnice ISCIR PT R2/2010, în vederea efectuării lucrărilor de întreținere, revizie și reparare a ascensoarelor.

Denumirea, localizarea și caracteristicile tehnice ale instalațiilor de ridicat pentru care se vor presta serviciile, sunt cele enumerate în tabelul 1.

Tabelul 1

Nr crt.	Imobil	Echipament	Observatii
1	Universitatea Alexandru Ioan Cuza - Corp A B-dul Carol I, nr 11, Iasi	Ascensor persoane 500 daN - 5 stații	
		Platformă transport persoane pe plan înclinat 300 daN	



		Motostivuator MD 3,5T	
2	Universitatea Alexandru Ioan Cuza - Corp B B-dul Carol I, nr 22, Iasi	Ascensor 600 daN - 4 stații	
3	Universitatea Alexandru Ioan Cuza - Corp C str.General Berthelot, nr 16	Ascensor 630 daN - 8 stații - (1)	Ascensoarele ies din garantie in luna decembrie 2021, se vor presta servicii de intretinere periodica - lunar, in cursul lunilor ian-mart.2022.
		Ascensor 630 daN - 8 stații - (2)	
4	Universitatea Alexandru Ioan Cuza imobil „Turn Apă” B-dul Carol I, nr 11, Iasi	Ascensor 500 daN - 3 stații	
		Ascensor 100 daN - 3 stații	
5	Universitatea Alexandru Ioan Cuza imobil str. Alexandru Lapusneanu, nr 28	Ascensor 500 daN - 7 stații - (1)	
		Ascensor 500 daN - 7 stații - (2)	
6	Universitatea Alexandru Ioan Cuza - cantina Titu Maiorescu B-dul Carol I, nr 17, Iasi	Ascensor 100 daN - 3 stații -(1)	
		Ascensor 100 daN - 3 stații -(2)	
		Ascensor 100 daN - 2 stații -(3)	
7	Universitatea Alexandru Ioan Cuza cămin C 17 str.Dr.Codrescu, nr 7	Ascensor 500 daN - 6 stații	
8	Universitatea Alexandru Ioan Cuza cămin C 5 B-dul Carol I, nr 17, Iasi	Ascensor 480 daN - 6 stații -(1)	
		Ascensor 480 daN - 6 stații -(2)	
9	Institutul teologic romano-catolic „Sfântul Iosif” Str.Vascauteanu, nr 6	Ascensor 320 daN - 5 stații (fără marcaj de conformitate cf. sect IV PT R2-2010)	
10	Universitatea Alexandru Ioan Cuza cămin Buna Vestire str.Closca nr 9	Ascensor persoane 535 daN - 5 stații	
		Platformă transport persoane plan înclinat 300 daN	
11	Universitatea Alexandru Ioan Cuza cămin Akademos str.Pacurari,nr 9	Platformă transport persoane 300daN -(1)	
		Platformă transport persoane plan înclinat 300 daN -(2)	

II. Caracteristicile tehnice:

1.Ascensor persoane 500 daN corp A

- ascensor pentru persoane
- sarcina utila 6 persoane 500 kg (500 daN)
- troliu tip III cu roata de fricțiune Φ 630 mm
- motor trifazat 6,5 kw cu acționare cu viteză variabilă
- cablu tracțiune Φ 11 mm – 6x19
- viteza cabinei 1 m/s
- cursa ascensorului 14,080 m
- numărul stațiilor 5



- numărul acceselor 5
- regim de funcționare – mediu
- tensiunea de alimentare 380Vca
- alimentarea comenzii 48Vcc
- tablou de comandă electronic și invertor pentru acționarea motorului
- felul comenzi cu butoane (automate + liftier)
- puțul ascensorului – izopan
- dimensiune cabină 1400/1050 mm cu ușă pe dimensiunea mare auto
- dimensiune fund puț 1550/2450 mm

2. Ascensor persoane 600 daN corp B

- ascensor pentru persoane
- sarcina utila 8 persoane 600 kg (600 daN)
- troliu cu roata de fricțiune Φ 460 mm
- motor trifazat 6,5 kw cu acționare cu viteză variabilă
- cablu tracțiune 5x Φ 11 mm – 6x19
- viteza cabinei 1 m/s
- cursa ascensorului 13,580 m
- numărul stațiilor 4
- numărul acceselor 4
- regim de funcționare – mediu
- tensiunea de alimentare 380Vca
- alimentarea comenzii 48Vcc
- tablou de comandă electronic și invertor pentru acționarea motorului
- felul comenzi cu butoane (automate + liftier)
- puțul ascensorului – beton
- dimensiune cabină 1400/1100 mm cu ușă pe dimensiunea mare auto
- dimensiune fund puț 18,810/2,450 mm

3. Ascensor 630 daN - 8 stații (2 bucăți)

- ascensor pentru persoane
- sarcina utila 8 persoane 600 kg (630 daN)
- troliu cu roata de fricțiune Φ 460 mm
- numărul stațiilor 8
- numărul acceselor 8
- regim de funcționare – mediu
- tensiunea de alimentare 380Vca
- alimentarea comenzii 48Vcc
- tablou de comandă electronic și invertor pentru acționarea motorului
- felul comenzi cu butoane (automate + liftier)
- puțul ascensorului – beton
- cabina lift cu dimensiune 1400/1100 mm cu pereti din oțel inoxidabil satinat

4. Ascensor marfa 100 daN Cantina „Titu Maiorescu” (3 bucati)

- ascensor pentru materiale
- troliu tip I cu roata de fricțiune Φ 300 mm
- se va verifica starea rotii de fricție si daca este cazul va fi inlocuita
- motor trifazat 1,5 Kw
- cablu tracțiune Φ 6 mm
- viteza cabinei 0,35 m/s
- cursa ascensorului 10,5 m
- numărul stațiilor 3
- numărul acceselor 3



- regim de funcționare – ușor
- tensiunea de alimentare 380 Vca
- tensiunea de comanda 48 Vcc
- felul comenzi cu butoane (comandă exterioară)
- puțul ascensorului – beton

5. Ascensor persoane 500 daN cămin C 17

- ascensor pentru persoane
- sarcina utila 6 persoane 500 kg
- reductor TB160 (raport de transmisie $i = 51/1$)
- motor trifazat 6,5 kw cu viteză variabilă
- cablu tracțiune 4x Φ 11 mm
- viteza cabinei 1m/s
- cursa ascensorului 14,000 m
- numărul stațiilor 6
- numărul acceselor 6
- regim de funcționare – mediu
- tablou de comandă electronic și inverter pentru acționarea motorului
- tensiunea de alimentare 380 Vca
- alimentarea comenzii 48 Vcc
- felul comenzi cu butoane (automat)
- puțul ascensorului – beton

6. Ascensor persoane 500 daN Imobil strada Alexandru Lapusneanu, nr 28 (2 bucăți)

- ascensor pentru persoane
- sarcina utila 6 persoane 500 kg (500 daN)
- troliu tip III cu roata de fricțiune Φ 630 mm
- motor trifazat 5,5 kw cu acționare cu viteză variabilă
- cablu tracțiune 4x Φ 13 mm – 6x19
- viteza cabinei 1/0,25 m/s
- cursa ascensorului 26 m
- numărul stațiilor 7
- numărul acceselor 7
- regim de funcționare – mediu
- tensiunea de alimentare 380Vca
- alimentarea comenzii 48Vcc
- tablou de comandă electronic
- felul comenzi cu butoane (automate) – colectiv-selectiv
- puțul ascensorului – beton
- dimensiune cabină 1400/1050 mm cu ușă pe dimensiunea mică auto
- dimensiune fund puț 1550/2450 mm

7. Ascensor persoane 500daN Imobil Turn Apă

- ascensor pentru persoane
- sarcina utila 6 persoane 500 kg (500 daN)
- troliu tip III cu roata de fricțiune Φ 630 mm
- motor trifazat 6,5 kw cu acționare cu viteză variabilă
- cablu tracțiune Φ 11 mm – 6x19
- viteza cabinei 1 m/s
- cursa ascensorului 14,080 m
- numărul stațiilor 5
- numărul acceselor 5
- regim de funcționare – mediu
- tensiunea de alimentare 380Vca



- alimentarea comenzii 48Vcc
- tablou de comandă electronic și invertor pentru acționarea motorului
- felul comenzi cu butoane (automate + liftier)
- puțul ascensorului – izopan
- dimensiune cabină 1400/1050 mm cu ușă pe dimensiunea mare auto
- dimensiune fund puț 1550/2450 mm

8. Ascensor marfă 100daN Imobil Turn Apă

- ascensor pentru materiale
- trolu tip I cu roata de fricțiune Φ 300 mm
- motor trifazat 1,5 Kw
- cablu tracțiune Φ 6 mm
- viteza cabinei 0,35 m/s
- cursa ascensorului 10,5 m
- numărul stațiilor 3
- numărul acceselor 3
- regim de funcționare – ușor
- tensiunea de alimentare 380 Vca
- alimentarea comenzii 48 Vcc
- felul comenzi cu butoane (comandă exterioară)

9. Ascensor persoane 320 daN imobil Seminar Catolic corp A

- ascensor pentru persoane
- sarcina utila 4 persoane 320 kg
- trolu tip II cu roata de fricțiune Φ 630 mm
- motor trifazat 4 Kw cu viteză variabilă
- cablu tracțiune Φ 11 mm - 6x19
- viteza cabinei 1/0,25 m/s
- cursa ascensorului 26,880 m
- numărul stațiilor 4
- numărul acceselor 4
- regim de funcționare – mediu
- tensiunea de alimentare 380 Vca
- alimentarea comenzii 48 Vcc
- felul comenzii cu butoane (comanda dublă)
- puțul ascensorului – beton

10. Ascensor persoane 480 daN cămin C5 (două bucăți)

- ascensor pentru persoane
- sarcina utila 6 persoane 480 kg (480 daN)
- trolu tip III cu roata de fricțiune Φ 630 mm
- motor trifazat 6,5 kw cu acționare cu viteză variabilă
- cablu tracțiune Φ 11 mm – 6x19
- viteza cabinei 1 m/s
- cursa ascensorului 14,080 m
- numărul stațiilor 6
- numărul acceselor 6
- regim de funcționare – mediu
- tensiunea de alimentare 380Vca
- alimentarea comenzii 48Vcc
- tablou de comandă electronic și invertor pentru acționarea motorului
- felul comenzi cu butoane (automate)

12. Ascensor persoane 535 daN - 5 stații Cămin Buna Vestire

- sarcina utila 7 persoane -535 kg



- motor trifazat cu acționare cu viteză variabilă
- viteza cabinei 1 m/s
- cursa ascensorului 12,30 m
- numărul stațiilor 4
- numărul acceselor 5
- regim de funcționare – mediu
- tensiunea de alimentare 380Vca
- alimentarea comenzii 24Vca
- tablou de comandă electronic și inverter pentru acționarea motorului
- felul comenzi cu butoane (automate)

13. Platformă transport persoane 300 daN - Cămin Akademos
14. Platformă transport persoane plan înclinat 300 daN - Cămin Akademos
15. Platformă transport persoane plan înclinat 300 daN corp A
16. Platformă transport persoane plan înclinat 300 daN corp B
17. Platformă transport persoane plan înclinat 300 daN Cămin Buna Vestire
18. Motostivuitoare MD 3,5 corp A

SECȚIUNEA I VERIFICĂRI TEHNICE ANUALE

ASCENSOARE

Toate lucrările de întreținere periodică sunt obligatorii și se vor efectua în conformitate cu prescripțiile PT R2/2010 (Ascensoare electrice și hidraulice de persoane, de persoane și mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară), colecția I.S.C.I.R și normele de întreținere și service elaborate de producători.

Lucrările de întreținere și revizie se efectuează periodic, conform instrucțiunilor date de montator în documentația tehnică a ascensoarelor cu marcaj de conformitate sau cel puțin de două ori pe lună pentru ascensoarele fără marcaj de conformitate

Prin acestea se urmărește:

- asigurarea elementelor de securitate
- realizarea parametrilor nominali de funcționare (electrice și mecanici)
- autorizarea instalațiilor de ridicat la expirarea autorizării de funcționare
- intervenții pentru remedieri defecțiuni la solicitarea deținătorului (manipulări incorecte instalație, întreruperi accidentale alimentare electrică, distrugerii parțiale instalație, etc.).

Verificarile tehnice anuale și reparațiile constau în examinarea generală a instalațiilor de ridicat și remedierea deficiențelor constatate și rămase nerezolvate. Cu aceasta ocazie se vor efectua cel puțin următoarele operații:

- | | |
|---------|--|
| RpAE01C | - Lucrări pregătitoare |
| RpAA04C | - Demontat troliu |
| RpAA12C | - Reglat, revizuit frână troliu |
| RpAA05C | - Remontat troliu |
| RpAA18A | - Revizuit, reglat limitator de viteză |
| RpAA21A | - Demontat cablu oțel limitator de viteză |
| RpAA22A | - Montat cablu oțel limitator de viteză |
| RpAA29C | - Revizuit, curățat glisieră |
| RpAA35B | - Revizuit jug cabină |
| RpAA38B | - Revizuit patină jug cabină |
| RpAA42C | - Echilibrat contragreutate, cablu |
| RpAA54C | - Reglat, verificat uși acces puț |
| RpAB21B | - Verificat panou comandă |
| RpAC01B | - Revizuit dispozitiv deschidere frână |
| RpAC12C | - Verificat, revăzut cutia de comanda exterioară |



- RpAC21A - Revizuit, reglat traductori
RpAD04B - Revizuit dispozitiv blocare uși de acces la puț
RpAE03C - Verificarea lucrărilor, probe
- spălarea lagărelor și schimbarea uleiului;
 - spălarea și montarea la loc a carcasei trolului și completarea cu ulei proaspăt;
 - verificarea instalației electrice din camera mașinii, din puț și din cabina ascensorului;
 - demontarea paracăzătoarelor, spălarea, ungerea și verificarea funcționării acestora;
 - demontarea roții de conducere, spălarea și ungerea axelor și lagărelor.

În cadrul verificării tehnice anuale suplimentar fata de operatiile de mentananta anuala uzuale specifice se vor executa si urmatoarele verificari :

I.a. ascensor de persoane corp A

- se va asigura suport tehnic pentru efectuarea verificarii tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic;
- se inlocuieste cablul de tractiune;
- se vor inlocui piesele role si sine de ghidare de la usi;
- se va verifica starea rotii de frictie si daca este cazul va fi inlocuita;
- se vor verifica starea elementelor reductorului si a rulmentilor si daca este cazul vor fi inlocuite organele de masini ai caror parametric nu mai corespund;
- se înlocuiește uleiul din cutie reductor troliu -4 litri.

I.b. ascensor de persoane corp B: se înlocuiește ulei cutie reductor troliu -4 litri

I.c. ascensor de persoane Cămin C17:

- se va asigura suport tehnic pentru efectuarea verificarii tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic;
- se inlocuieste cablul de tractiune;
- se vor inlocui piesele role si sine de ghidare de la usi;
- se va verifica starea rotii de frictie si daca este cazul va fi inlocuita;
- se vor verifica starea elementelor reductorului si a rulmentilor si daca este cazul vor fi inlocuite organele de masini ai caror parametric nu mai corespund;
- se înlocuiește uleiul din cutie reductor troliu -5 litri.

I.d. ascensoare de personae imobil strada Alexandru Lapusneanu nr 28:

- se va asigura suport tehnic pentru efectuarea verificarii tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic;
- se vor inlocui piesele role si sine de ghidare de la usi;
- se va verifica starea rotii de frictie si daca este cazul va fi inlocuita;
- se vor verifica starea elementelor reductorului si a rulmentilor si daca este cazul vor fi inlocuite organele de masini ai caror parametric nu mai corespund;
- se înlocuiește uleiul din cutie reductor troliu -2x6 litri.

I.e. ascensor de persoane imobil Seminar Catolic – corp A :

- se va asigura suport tehnic pentru efectuarea verificarii tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic;
- se vor inlocui piesele role si sine de ghidare de la usi;
- se va verifica starea rotii de frictie si daca este cazul va fi inlocuita;
- se vor verifica starea elementelor reductorului si a rulmentilor si daca este cazul vor fi inlocuite organele de masini ai caror parametric nu mai corespund;
- se înlocuiește uleiul din cutie reductor troliu -6 litri.

I.f. ascensor de persoane Turn Apă se inlocuiesc acumulatorii;

I.g. ascensoare de persoane cămin C5 se inlocuiesc acumulatorii .

I.h. ascensor de persoane imobil Seminar Catolic corp A

- se va verifica cablul de tractiune si daca este cazul se inlocuieste;
- se vor inlocui piesele role si sine de ghidare de la usi;



- se vor înlocui contactorii și releele din tabloul de automatizare (ca alternativă la înlocuirea automatizării cu relee și contactori se poate instala o acționare cu inverter)
- se va verifica starea roții de fricție și dacă este cazul va fi înlocuită

Efectuarea lucrărilor de verificare tehnică anuală și întreținere/revizie se consemnează de către personalul de întreținere și revizie al persoanei juridice autorizate în registrul de supraveghere a ascensorului.

PLATFORME DESTINATE TRANSPORTULUI PERSOANELOR

Toate lucrările din reviziei tehnice anuale sunt obligatorii și se vor efectua în conformitate cu prescripțiile PT RI/2010 (Platforme autoridicătoare), colecția I.S.C.I.R. și normele de întreținere și service elaborate de producători.

Efectuarea lucrărilor de întreținere și revizie se consemnează de către personalul de întreținere și revizie al persoanei juridice autorizate în registrul de supraveghere al echipamentului

Prin aceste servicii se urmărește:

- asigurarea elementelor de securitate
- realizarea parametrilor nominali de funcționare (electrici și mecanici)
- autorizarea instalațiilor de ridicat la expirarea autorizării de funcționare
- intervenții pentru remedieri defecțiuni la solicitarea deținătorului (manipulări incorecte instalație, întreruperi accidentale alimentare electrică, distrugerii parțiale instalație, etc.).

Observatii :

în cadrul reviziei tehnice anuale se vor înlocui acumulatorii telecomenzilor.

MOTOSTIVUITOR MD 3,5

Toate lucrările de întreținere periodică sunt obligatorii și se vor efectua în conformitate cu prescripțiile PT RI/2010 (stivuitoare), colecția I.S.C.I.R. și normele de întreținere și service elaborate de producători.

Efectuarea lucrărilor de întreținere și revizie se consemnează de către personalul de întreținere și revizie al persoanei juridice autorizate în registrul de supraveghere al echipamentului.

Revizia tehnică anuală se va face prin executarea minim a următoarelor operații:

- Controlul pornirii motorului și al stării tehnice a bateriei de acumulatori;
- Controlul sistemului de frânare și de direcție, lumini și avertizor sonor;
- Verificarea stării de uzură a lagărelor și a bunei funcționări a sistemului de ungere;
- Ungerea și gresarea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere;
- Verificarea funcționării și etanșeității circuitelor hidraulice;
- Verificarea funcționării emițătorilor de cursă și supapelor de siguranță;
- Verificarea funcționării sistemului de ridicare (lanțuri, cilindri hidraulici, limitatori de cursă, supape de siguranță);
- Verificarea furcilor, săniei și a catargului;
- Reglarea sistemului de ridicare (lanțuri, curse cilindrii hidraulici, limitatori de cursă, supape de siguranță);
- Verificarea Bolțurilor de fixare de la cilindrii de ridicare, a șuruburilor de prindere a ghidajului pistonului;
- Strângerea și verificarea elementelor de îmbinare, a articulațiilor, a dopurilor de golire și de control, piulițelor jentilor și verificarea fixării tampoanelor și a opritoarelor;
- Verificarea instalației electrice;
- Schimbarea uleiului motor și a filtrelor.

Observații generale :

- *În luna în care se execută verificarea tehnică anuală nu se execută și revizia periodică lunară;*



- Perioada de prestare a serviciilor de verificare tehnică anuală este de 30 de zile de la data semnării contractului.

SECȚIUNEA II

SERVICII DE ÎNTREȚINERE/REVIZIE PERIODICĂ (LUNARĂ)

ASCENSOARE

La serviciile de întreținere/revizie lunare se execută următoarele operații, care vor fi menționate în contractul de întreținere a instalației de ridicat:

- curățarea trolului, camerei mașinii, camerei roților de conducere, cabinei și puțului;
- completarea cu ulei a băii trolului și a tuturor lagărelor;
- verificarea stării de uzură a lagărelor și a bunei funcționări a sistemelor de ungere;
- umplerea cu unsoare consistentă a ungătoarelor și verificarea gresării;
- verificarea îmbinărilor mecanice cu șuruburi de la trolu;
- stabilirea gradului de uzură al saboților frânei, verificarea funcționării frânei și reglarea acesteia;
- verificarea bunei stări a elementelor din cauciuc de la cuplajul elastic al trolului;
- verificarea și reglarea strângerii rulmentului axial al reductorului melcat;
- stabilirea gradului de uzură al cablurilor de tracțiune a cabinei și contragreutății, al cablului limitatorului de viteză;
- ungerea pieselor supuse frecării (balamale, dispozitive de închidere a ușilor cabinei, etc.);
- verificarea funcționării normale a sistemului electric de forță, comanda și semnalizare;
- verificarea siguranțelor fuzibile;
- verificarea funcționării componentelor de securitate în condițiile stabilite de producător;
- verificarea și reglarea sistemului de demaraj;
- verificarea și reglarea opririi cabinei în stații;
- verificarea uniformității întinderii cablurilor de tracțiune și egalizarea acestora;
- verificarea uzurii ghidajelor (patine, role, etc.) cabinei și contragreutății;
- ungerea glisierelor cabinei și contragreutății;
- verificarea sistemului de semnalizare optică și acustică;
- verificarea funcționării normale a ascensorului după efectuarea întreținerii;
- verificarea instrucțiunilor de exploatare și a plăcutelor indicatoare sarcinilor nominale în cabina și pe ușile de acces la puț;
- consemnarea tuturor defecțiunilor constatate, a celor remediate, și dacă este cazul, a pieselor de uzură înlocuite în registrul de supraveghere a ascensorului;
- Prestatorul va interveni pentru remedierea defectelor accidentale apărute în funcționarea instalațiilor de ridicat, ori de câte ori apar, în baza serviciului lunar oferit.

Observații :

- Pentru ascensorul de persoane 320 daN clădire Seminar Catolic – se vor programa 2 vizite lunar, deoarece echipamentul este fără marcat de conformitate (sect IV PT R2-2010).

PLATFORME DESTINATE TRANSPORTULUI PERSOANELOR

La serviciile de întreținere lunară se execută următoarele operații, care vor fi menționate în contractul de întreținere a instalației de ridicat:

- verificarea îmbinărilor demontabile;
- inspecția vizuală a îmbinărilor sudate-măsurii reparatorii;
- verificarea fixării sistemului portant de ghidare-strângere, ajustare;
- verificarea poziției și geometriei sistemului de glisare și al platformei-reglare;
- verificarea funcționării normale a sistemului electric de control, comandă și semnalizare;
- verificarea sistemelor de siguranță-reglaj;



- a) brațe de protecție perimetru;
 - b) rampe de încărcare și protecție;
 - c) placa sensibilă sub platformă;
 - d) placa sensibilă sub vehicul;
 - e) buton de STOP.
- verificarea funcționării platformei - reglaj;
 - verificarea și reglarea opririi platformei în stații-ajustare;
 - înlocuirea instrucțiunilor deteriorate, afișate pe unitate, privind exploatarea platformei (inscripții de identificare, inscripția sarcina nominală, inscripții de atenționare);
 - se va inspecta starea tehnică a platformei și se vor consemna în caietul de evidență constatările;
 - în cazul neregulilor tehnice se vor face înștiințări și recomandări, în scris către achizitor.

Prestatorul va interveni pentru remedierea defectelor accidentale apărute în funcționarea instalațiilor de ridicat, ori de câte ori apar, în baza serviciul lunar oferat.

MOTOSTIVUITOR MD 3,5

- Controlul pornirii motorului și al stării tehnice a bateriei de acumulatori;
- Control lumini și avertizor sonor;
- Verificarea stării de uzură a lagărelor și a bunei funcționări a sistemului de ungere;
- Ungerea și gresarea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere;
- Verificarea funcționării și etanșeității circuitelor hidraulice;
- Verificarea funcționării emițătorilor de cursă și supapelor de siguranță;
- Verificarea funcționării sistemului de ridicare (lanțuri, cilindri hidraulici, limitatori de cursă, supape de siguranță);
- Verificarea furcilor, săniei și a catargului;
- Reglarea sistemului de ridicare (lanțuri, curse cilindrii hidraulici, limitatori de cursă, supape de siguranță);
- Verificarea Bolțurilor de fixare de la cilindrii de ridicare, a șuruburilor de prindere a ghidajului pistonului;
- Strângerea și verificarea elementelor de îmbinare, a articulațiilor, a dopurilor de golire și de control, piulițelor jenților și verificarea fixării tampoanelor și a opritoarelor;

SECȚIUNEA III

INTERVENȚII LA CERERE

La solicitarea **Achizitorului**, transmisă prin telefon sau e-mail, **Prestatorul** se obligă să deplaseze specialiști pentru intervenții și constatarea defecțiunilor în maxim 60 de minute, în condiții normale de trafic și meteo (PT R2/2010 art. Art. 114 alin d).

Observații :

Perioada de prestare a serviciilor este de 9 luni (aprilie-dec 2021) cu posibilitatea de prelungire prin act aditional 3 luni (ian.-mart.2022) pentru întreținere/revizie periodica, iar perioada de efectuare a verficarilor tehnice anuale la instalațiile de ridicat (ascensoare si motostivuitor) este de 30 de zile de la data semnării contractului.

În cazul în care în cadrul verificării tehnice anuale sau în timpul întreținerii/reviziei periodice este necesară și înlocuirea unor componente constatate defecte, termenul de rezolvare este de maximum 24 de ore, cu excepția situației în care piesa defectă nu se găsește uzual pe stoc, caz în care partile vor conveni de comun acord termenul de remediere.

Piese defecte găsite în timpul verificării tehnice anuale sau în timpul întreținerii/reviziei periodice sau în timpul intervențiilor la cerere se vor plăti separat pe baza proceselor verbale de constatare semnate de ambele părți și notelor de comandă din partea achizitorului.



Contravaloarea pieselor ce urmează a fi înlocuite nu se cuprinde în ofertă, fiind facturată și decontată separat, în urma unui raport de constatare și a unui deviz estimativ, întocmit de Prestator și aprobat de Achizitor; fără a se include manoperă suplimentară.

Piese de schimb utilizate trebuie să fie noi, originale sau compatibile.

IV. Condiții de recepție

Recepția serviciilor se va face de o comisie constituită din specialiștii beneficiarului și ai prestatorului, care vor întocmi procesul verbal de recepție a serviciilor.

Se vor respecta în timpul prestării serviciilor normele de protecție a muncii și normele pentru prevenirea și stingerea incendiilor.

Calitatea serviciilor va fi confirmată prin certificate de garanție :

- Valabil o lună de zile de la recepția serviciilor, pentru întreținerea/revizia periodică;
- Valabil un an de zile de la recepția serviciilor, pentru verificarea tehnică anuală;
- Se vor emite rapoarte de verificare pentru activitățile lunare de service.

Director tehnic,
Ing. Dorina Prisecaru

Întocmit
Ing. Radu Prună