



NR 177/AP/19.01.2023

Solicitare de ofertă

În vederea achiziționării prin **cumpărare directă**, vă rugăm să ne transmiteți până la data de **26.01.2023, ora 14.00**, oferta de preț în lei, fara TVA, la adresa de e-mail ramona.onofrei@uaic.ro, pentru următoarele produse:

Nr lot	Denumire produs	um	cant
1	Vitrina calda de banc, 3 nivele, 1.8 kW • Reglare precisă de la 20°C până la 90°C - termostat electronic; • Iluminare interioară cu tehnologie LED; • Circularea forțată a aerului cald (ventilație interioară); • În partea inferioară este prevăzut cu samota pentru a distribui uniform și rapid căldura; • Control precis al temperaturii de lucru; • Controlul umidității pentru a păstra prospețimea produselor; • Curățare facilă datorită componentelor detașabile (grile tăvi, tava inferioară, containerul pentru apă și samota); • Comutator pentru oprirea sau pornirea ventilației interioare; • Echipare: termostat electronic (20-90°C), recipient apă, comutator pornit/oprit, comutator ventilație, 3 grile x (670x433mm). Livrat fără tavă GN; • Dimensiuni interioare: 780x490x640mm - Capacitate: GN 1/1 sau tăvi de patiserie 40x60cm. • putere electrică 1.8 kw • alimentare curent electric 230v / 50hz / 1n • greutate 35 kg • lungime 780 mm • lățime (adâncime) 490 mm • înălțime 640 mm • material inox	buc	1
2	Vitrina racitor de bauturi, volum 46 l, no frost • Culoare: alb • Conținut total utilizabil: 46 litri • Clasa climatică: 3.4 • Gama de temperatură de răcire: 3 ° C până la 10 ° C • Temperatura ambientala max.: 34 ° C • Procesul de dezghețare a camerei frigorifice: manual • Zgomot: 41 dB (A) re 1 pW • Control: manual	buc	1

	• Iluminarea camerei de răcire: LED, Ușă izolatoare din sticlă, Picioarele din față reglabile, Oprire ușă: dreapta, Balama ușii schimbabile • Raft grilă: 1 • Capacitate la 0,75 sticle DIN: 15 • Capacitate pentru sticle 0,50 DIN:15 • Capacitate cu sticle de 0,33 DIN:22 • Dimensiunile dispozitivului HxWxD: 51,0 x 44,0 x 47,0 cm • Dimensiunile dispozitivului, inclusiv ambalajul HxWxD: 53,0 x 46,0 x 51,0 cm • Greutatea dispozitivului: 16 kg • Greutatea dispozitivului, inclusiv ambalajul: 18 kg • Tensiune: 220-240V • Frecvență: 50 Hz • Validare: 0,7 A • Valoarea conexiunii: 75 W • Lungimea cablului: 150 cm		
--	---	--	--

Notă: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

Oferta în lei, fără TVA, va include toate cheltuielile ocazionate de livrarea și manipularea produselor la sediul beneficiarului: Magazia Centrala a Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” Iasi, Camin C5, Titu Maiorescu nr. 7-9.

Oferta se va transmite pentru unul sau pentru mai multe loturi, adjudecarea se va face pentru fiecare lot în parte. Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.

Se va specifica perioada de valabilitate a ofertei, cota de TVA aplicata si termenul maxim de livrare, precum si perioada de garantie acordata produselor .

La livrare produsele vor fi însoțite de declarații de conformitate/calitate, factură fiscală/aviz de însoțire a mărfii, certificate de garanție.

În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autorității contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Plata se va efectua:

- 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă, din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date;
- 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, la data recepției ori anterior acestei date.

Șef Serviciu Achiziții publice
Ing. Gabriela Alexoaci

Responsabil achiziție
Ec. Ramona Onofrei

