



Nr. 4103/AP24.07.2024

Solicitare ofertă de preț,

În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până la data de **31.07.2024** inclusiv, să ne transmiteți **oferta de preț în LEI** pentru următoarele repere de mai jos:

Nr crt	Denumire produs	UM	CANT
Lot - Mobilier de laborator			
1	Masa de lucru tip birou operational -mobilier de laborator- dimensiuni 1900/600/750 mm, cu structura fixa metalica in forma de "H" (realizata din profil metalic rectangular de 60/30/2 mm - acoperit de vopsea epoxidica, aplicata electrostatic, in straturi suprapuse RAL 7035), pe picioruse reglabile pe inaltime. <i>Blatul de lucru este din HPL compact de 16 mm grosime - antiacid, rezistent chimic, rezistent la zgarieturi si la dezinfectanti.</i> Culoare blat - gri deschis- cu traseu tehnologic metalic, vopsit in camp electrostatic, cu montaj pe blat, dotat cu 3 prize electrice, simple, IP44, 230V/16A, cu capac de protectie (dispuse la distante egale pe toata latimea). Dimensiuni traseu: 1900/100/100 mm. <i>Pentru dovedirea conformitatii produselor incluse in oferta cu aceste standarde, se solicita prezentarea urmatoarelor documente:</i> - <i>Certificatul de Conformitate cu SR EN 13150:2004 (Mese de lucru pentru laboratoare – Dimensiuni, cerințe de siguranță și metode de testare) sau echivalent, si SR EN 14056:2004 (Mobilier de laborator. Recomandări pentru proiectare și instalare) sau echivalent.</i> <i>Certificatul de Conformitate cu SR EN 61010-1 (Cerinte de securitate pentru echipamente electrice de masura, control si uz in laborator. Partea 1 – Recomandari generale) sau echivalent – Aplicabil peretilor tehnologici accesorizati cu prize electrice de laborator.</i>	Buc	10
2	Masa de lucru tip birou operational-mobilier de laborator - dimensiuni 1800/700/750 mm, cu structura fixa metalica in forma de "H" (realizata din profil metalic rectangular de 60/30/2 mm - acoperit de vopsea epoxidica, aplicata electrostatic, in straturi suprapuse RAL 7035), pe picioruse reglabile pe inaltime. Blatul de lucru este din HPL compact de 16 mm grosime - antiacid, rezistent chimic, rezistent la zgarieturi si la dezinfectanti. Culoare blat - gri deschis cu traseu tehnologic metalic, vopsit in camp electrostatic, cu montaj pe blat, dotat cu 3 prize electrice, simple, IP44, 230V/16A, cu capac de protectie (dispuse la distante egale pe toata latimea). Dimensiuni traseu: 1900/100/100 mm. -cu corp de depozitare - mobil - dimensiuni 500/510/660 mm; echipat cu 3 sertare cu interior metalic. Elementul este amplasat sub blatul de lucru si este echipat cu 4 roti - doua dintre acestea cu posibilitatea de blocare. Panouri frontale (fete de sertare) sunt din material dublu melaminat, placat pe ambele fete cu un strat additional protector din HPL (high-pressure laminate) de grosime minim 1 mm. Carcasa corpului este realizata din PAL melaminat de 19 mm grosime + cant ABS de 2 mm pe muchiile vizibile. - cu corp de depozitare - mobil - dimensiuni 500/510/660 mm, echipat cu o usa plina si o polita interioara. Usa este prevazuta cu incuietoare cu 2 chei, este prinsa in balamale metalice aplicate cu deschidere la 110 grade si inchidere amortizata. Maner metalic pentru uzul in laborator - satinat. Polita din interior este reglabila pe inaltime,	buc	1



	in 5 pozitii presetate. Elementul este amplasat sub blatul de lucru si este echipat cu 4 roti - doua dintre acestea cu posibilitatea de blocare. Panouri frontale (fete de usi) sunt din material dublu melaminat, placat pe ambele fete cu un strat additional protector din HPL (high-pressure laminate) de grosime minim 1 mm. Carcasa corpului este realizata din PAL melaminat de 19 mm grosime + cant ABS de 2 mm pe muchiile vizibile. <i>Pentru dovedirea conformitatii produselor incluse in oferta cu aceste standarde, se solicita prezentarea urmatoarelor documente:</i> - <i>Certificatul de Conformitate cu SR EN 61010-1 (Cerinte de securitate pentru echipamente electrice de masura, control si uz in laborator. Partea 1 – Recomandari generale) sau echivalent – Aplicabil peretilor tehnologici accesoriati cu prize electrice de laborator.</i> - <i>Certificatul de Conformitate cu SR EN 16121:2013 (Mobilier pentru depozitare, de uz non-domestic. Recomandari pentru siguranta, rezistenta, durabilitate si stabilitate) sau echivalent.</i> - <i>Certificatul de Conformitate cu SR EN 16122:2012 (Mobilier pentru depozitare, de uz casnic si colectiv. Metoda de incercare pentru determinarea rezistentei, durabilitatii si stabilitatii).</i> <i>Certificatul de Conformitate cu SR EN 16121:2013 (Mobilier pentru depozitare, de uz non- domestic. Recomandari pentru siguranta, rezistenta, durabilitate si stabilitate) sau echivalent.</i> - <i>Certificatul de Conformitate cu SR EN 16122:2012 (Mobilier pentru depozitare, de uz casnic si colectiv. Metoda de incercare pentru determinarea rezistentei, durabilitatii si stabilitatii).</i>		
3	Masa de lucru tip birou operational - mobilier de laborator- dimensiuni 1300/600/900 mm, cu structura fixa metalica in forma de "H" (realizata din profil metalic rectangular de 60/30/2 mm - acoperit de vopsea epoxidica, aplicata electrostatic, in straturi suprapuse RAL 7035), pe picioruse reglabile pe inaltime. Blatul de lucru este din HPL compact de 16 mm grosime - antiacid, rezistent chimic, rezistent la zgarieturi si la dezinfectanti. Culoare blat - gri deschis. -cu corp de depozitare - mobil - dimensiuni 1100/510/810 mm, echipat cu doua usi pline si o polita interioara. Usile sunt prevazute cu incuietoare cu 2 chei, sunt prinse in balamale metalice aplicate cu deschidere la 110 grade si inchidere amortizata. Manere metalice pentru uzul in laborator - satinat. Polita din interior este reglabila pe inaltime, in 5 pozitii presetate. Elementul este amplasat sub blatul de lucru si este echipat cu 4 roti - doua dintre acestea cu posibilitatea de blocare. Panouri frontale (fete de usi) sunt din material dublu melaminat, placat pe ambele fete cu un strat additional protector din HPL (high-pressure laminate) de grosime minim 1 mm. Carcasa corpului este realizata din PAL melaminat de 19 mm grosime + cant ABS de 2 mm pe muchiile vizibile -cu consola pentru echipamente si consumabile de laborator - dimensiuni 1300/200/1750 mm. Unitate de alimentare combinata, cu structura de sustinere proprie, pe cadre metalice, cuplata la masa lucru. Este prevazuta cu 2 prize electrice, simple, IP44, 230V/16A, cu capac de protectie. Inaltimea ansamblului este de 1750 mm si cuprinde structura de sustinere si o nava de utilitati deasupra blatului de lucru si o polita metalica superioara, in forma de tavita. Nava de utilitati cuprinde pe latura catre masa, un canal pe care se pot agata cu usurinta, fara suruburi sau prinderi mecanice, diversi suportii pentru servetele/manusi/pipete. Suportii astfel agatati pot fi miscati cu usurinta in plan orizontal de la stanga la dreapta. Fiecare consola se	buc	1



	echipeaza cu un suport cutie de servetele si unul pentru cutie de manusi. Structura de sustinere a consolei se compune din doi stalpi - profile verticale din aluminiu anodizat, vopsite electrostatic, cu canal de prindere rapida in orice punct. Acestea au picioruse de reglaj pe inaltime pentru compensarea eventualelor denivelari ale pardoselii. Stalpii consolei sustin nava de utilitati si polita de deasupra -cu modul sanitar - dublu - dimensiuni 1200/600/900 mm, blat din HPL compact de 16 mm grosime, antiacid si rezistent chimic; carcasa mastii de chiuveta este realizata din panouri din lemn melaminate hidrofugate. Masca de chiuveta este prevazuta cu doua usi pline batante, sustine blatul de lucru si este asezata pe plinta metalica, manere metalice pentru uzul in laborator. Tabla de 1 mm grosime, vopsita cu vopsea epoxidica, aplicata in camp electrostatic si picioruse cu reglaj la pardoseala. Cele doua chiuvete sunt din PP antiacida, de dimensiuni 300/300/200 mm. Robinetul (1 buc.) de laborator are montare pe blat - AC/AR - este din cupru vopsit electrostatic iar sifoanele sunt din PP antiacida. Panou antistropire din HPL compact pozitionat pe spate. Culoare - fronturi si caracasa: gri deschis 0741. Plinta metalica RAL 7016. -cu uscator de sticlărie din PP antiacida - dimensiuni 450/110/630 mm - 72 de pini interschimbabili, tava colectoare pentru picături in partea de jos. <i>Pentru dovedirea conformitatii produselor incluse in oferta cu aceste standarde, se solicita prezentarea urmatoarelor documente:</i> - Certificatul de Conformitate cu SR EN 13150:2004 (Mese de lucru pentru laboratoare –Dimensiuni, cerințe de siguranță și metode de testare) sau echivalent, si SR EN 14056:2004 (Mobilier de laborator. Recomandări pentru proiectare și instalare) sau echivalent. - Certificatul de Conformitate cu SR EN 16121:2013 (Mobilier pentru depozitare, de uz non- domestic. Recomandari pentru siguranta, rezistenta, durabilitate si stabilitate) sau echivalent. - Certificatul de Conformitate cu SR EN 16122:2012 (Mobilier pentru depozitare, de uz casnic si colectiv. Metoda de incercare pentru determinarea rezistentei, durabilitatii si stabilitatii). - Certificatul de Conformitate cu SR EN 61010-1 (Cerinte de securitate pentru echipamente electrice de masura, control si uz in laborator. Partea 1 – Recomandari generale) sau echivalent – Aplicabil peretilor tehnologici accesoriati cu prize electrice de laborator. - Certificatul de Conformitate SR EN 14056:2004 (Mobilier de laborator. Recomandări pentru proiectare și instalare) sau echivalent. - Totodata, trebuie sa se asigure si conformitatea cu SR EN 13792 sau echivalent (Coduri specifice de culoare pentru robineti si valve – pentru uz in laboratoare).		
4	Masa de lucru tip birou operational - mobilier de laborator -dimensiuni 2000/600/900 mm, cu structura fixa metalica in forma de "H" (realizata din profil metalic rectangular de 60/30/2 mm - acoperit de vopsea epoxidica, aplicata electrostatic, in straturi suprapuse RAL 7035), pe picioruse reglabile pe inaltime. Blatul de lucru este din HPL compact de 16 mm grosime - antiacid, rezistent chimic, rezistent la zgarieturi si la dezinfectanti. Culoare blat - gri deschis. -cu corp de depozitare - mobil - dimensiuni 1000/510/810 mm, echipat cu doua usi pline si o polita interioara. Usile sunt prevazute cu incuietoare cu 2 chei, sunt prinse in balamale metalice aplicate cu deschidere la 110 grade si inchidere amortizata. Manere metalice pentru uzul in laborator - satinat. Polita din interior este reglabila pe inaltime, in 5 pozitii presetate. Elementul este amplasat sub blatul de lucru si este	buc	1



echipat cu 4 roti - doua dintre acestea cu posibilitatea de blocare. Panouri frontale (fete de usi) sunt din material dublu melaminat, placat pe ambele fete cu un strat aditional protector din HPL (high-pressure laminate) de grosime minim 1 mm. Carcasa corpului este realizata din PAL melaminat de 19 mm grosime + cant ABS de 2 mm pe muchiile vizibile -cu corp de depozitare - mobil - dimensiuni 900/510/810 mm, echipat cu doua usi pline, un sertar si o polita interioara. Usile sunt prevazute cu incuietoare cu 2 chei, sunt prinse in balamale metalice aplicate cu deschidere la 110 grade si inchidere amortizata. Sertarul are interior metalic, vopsit in camp electrostatic. Manere metalice pentru uzul in laborator - satinat. Polita din interior este reglabila pe inaltime, in 5 pozitii presetate. Elementul este amplasat sub blatul de lucru si este echipat cu 4 roti - doua dintre acestea cu posibilitatea de blocare. Panouri frontale (fete de usi) sunt din material dublu melaminat, placat pe ambele fete cu un strat aditional protector din HPL (high-pressure laminate) de grosime minim 1 mm. Carcasa corpului este realizata din PAL melaminat de 19 mm grosime + cant ABS de 2 mm pe muchiile vizibile. -cu consola pentru echipamente si consumabile de laborator - dimensiuni 2000/200/1750 mm. Unitate de alimentare combinata, cu structura de sustinere proprie, pe cadre metalice, cuplata la masa lucru. Este prevazuta cu 3 prize electrice, simple, IP44, 230V/16A, cu capac de protectie. Inaltimea ansamblului este de 1750 mm si cuprinde structura de sustinere si o nava de utilitati deasupra blatului de lucru si o polita metalica superioara, in forma de tavita. Nava de utilitati cuprinde pe latura catre masa, un canal pe care se pot agata cu usurinta, fara suruburi sau prinderi mecanice, diversi suporti pentru servetele/manusi/pipete. Suportii astfel agatati pot fi miscati cu usurinta in plan orizontal de la stanga la dreapta. Fiecare consola se echipeaza cu un suport cutie de servetele si unul pentru cutie de manusi. Structura de sustinere a consolei se compune din doi stalpi - profile verticale din aluminiu anodizat, vopsite electrostatic, cu canal de prindere rapida in orice punct. Acestea au picioruse de reglaj pe inaltime pentru compensarea eventualelor denivelari ale pardoselii. Stalpii consolei sustin nava de utilitati si polita de deasupra. -cu modul sanitar - simplu - dimensiuni 600/600/900 mm, blat din HPL compact de 16 mm grosime, antiacid si rezistent chimic; carcasa mastii de chiuveta este realizata din panouri din lemn melaminate hidrofugate. Masca de chiuveta este prevazuta cu o usa plina batanta, sustine blatul de lucru si este asezata pe plinta metalica, manere metalice pentru uzul in laborator. Tabla de 1 mm grosime, vopsita cu vopsea epoxidica, aplicata in camp electrostatic si picioruse cu reglaj la pardoseala. Chiuveta este din PP antiacida, de dimensiuni 300/300/200 mm. Robinetul de laborator are montare pe blat - AC/AR - este din cupru vopsit electrostatic iar sifoanele sunt din PP antiacida. Panou antistropire din HPL compact pozitionat pe spate. Culoare - fronturi si carcasa: gri deschis 0741. Plinta metalica RAL 7016. -cu uscator de sticlărie din PP antiacida - dimensiuni 450/110/630 mm - 72 de pini interschimbabili, tava colectoare pentru picături in partea de jos. Pentru dovedirea conformitatii produselor incluse in oferta cu aceste standarde, se solicita prezentarea urmatoarelor documente: - Certificatul de Conformitate cu SR EN 13150:2004 (Mese de lucru pentru laboratoare –Dimensiuni, cerințe de siguranță și metode de testare) sau echivalent,		
--	--	--



	si SR EN 14056:2004 (<i>Mobilier de laborator. Recomandări pentru proiectare și instalare</i>) sau echivalent - Certificatul de Conformitate cu SR EN 16121:2013 (<i>Mobilier pentru depozitare, de uz non- domestic. Recomandari pentru siguranta, rezistenta, durabilitate si stabilitate</i>) sau echivalent. - Certificatul de Conformitate cu SR EN 16122:2012 (<i>Mobilier pentru depozitare, de uz casnic si colectiv. Metoda de incercare pentru determinarea rezistentei, durabilitatii si stabilitatii</i>). - Certificatul de Conformitate cu SR EN 16121:2013 (<i>Mobilier pentru depozitare, de uz non- domestic. Recomandari pentru siguranta, rezistenta, durabilitate si stabilitate</i>) sau echivalent. - Certificatul de Conformitate cu SR EN 16122:2012 (<i>Mobilier pentru depozitare, de uz casnic si colectiv. Metoda de incercare pentru determinarea rezistentei, durabilitatii si stabilitatii</i>) - Certificatul de Conformitate cu SR EN 61010-1 (<i>Cerinte de securitate pentru echipamente electrice de masura, control si uz in laborator. Partea 1 – Recomandari generale</i>) sau echivalent – Aplicabil peretilor tehnologici accesoriati cu prize electrice de laborator. Certificatul de Conformitate SR EN 14056:2004 (<i>Mobilier de laborator. Recomandări pentru proiectare și instalare</i>) sau echivalent. - Totodata, trebuie sa se asigure si conformitatea cu SR EN 13792 sau echivalent (<i>Coduri specifice de culoare pentru robineti si valve – pentru uz in laboratoare</i>).		
5	Corp de depozitare - pe sol - mobilier de laborator- dimensiuni 800/400/2000 mm; prevazut cu doua usi pline batante. Usile au inchidere cu cheie si polite la interior. Usile sunt prinse in balamale metalice cu deschidere la 110 grade si inchidere amortizata. Politele din interior sunt reglabile pe inaltime, in 5 pozitii presetate (3 din 4, una are rol de element de rigidizare a ansamblului). Manere metalice pentru uzul in laborator - satinat. Este realizat din PAL melaminat de 19 mm grosime + cant ABS 2 mm pe muchiile vizibile. La partea inferioara prezinta picioruse reglabile si plinta metalica vopsita electrostatic (RAL 7016 / RAL 7035) Pentru dovedirea conformitatii produselor incluse in oferta cu aceste standarde, se solicita prezentarea urmatoarelor documente: - Certificatul de Conformitate cu SR EN 16121:2013 (<i>Mobilier pentru depozitare, de uz non- domestic. Recomandari pentru siguranta, rezistenta, durabilitate si stabilitate</i>) sau echivalent. - Certificatul de Conformitate cu SR EN 16122:2012 (<i>Mobilier pentru depozitare, de uz casnic si colectiv. Metoda de incercare pentru determinarea rezistentei, durabilitatii si stabilitatii</i>)	buc	2
6	Corp de depozitare - pe sol - dimensiuni 800/400/2000 mm; prevazut cu patru usi - cele de sus sunt din sticla si rama de aluminiu. Usile de jos au inchidere cu cheie si polite la interior. Usile sunt prinse in balamale metalice cu deschidere la 110 grade si inchidere amortizata. Politele din interior sunt reglabile pe inaltime, in 5 pozitii presetate (3 din 4, una are rol de element de rigidizare a ansamblului). Manere metalice pentru uzul in laborator - satinat. Este realizat din PAL melaminat de 19 mm grosime + cant ABS 2 mm pe muchiile vizibile. La partea inferioara prezinta picioruse reglabile si plinta metalica vopsita electrostatic (RAL 7016 / RAL 7035) Pentru dovedirea conformitatii produselor incluse in oferta cu aceste standarde, se solicita prezentarea urmatoarelor documente: - Certificatul de Conformitate cu SR EN 16121:2013 (<i>Mobilier pentru depozitare, de</i>	buc	2



	uz non-domestic. Recomandari pentru siguranta, rezistenta, durabilitate si stabilitate) sau echivalent. - Certificatul de Conformitate cu SR EN 16122:2012 (Mobilier pentru depozitare, de uz casnic si colectiv. Metoda de incercare pentru determinarea rezistentei, durabilitatii si stabilitatii)		
7	Mobilier de laborator -Scaun ergonomic de laborator, baza tip stea metalica, pe roti duble din cauciuc (blocabile in functie de sarcina portanta – rotile sunt blocate atunci cand scaunul este in stand-by – pentru a evita riscul de accidente), de diametru 50 mm. Scaunul este complet lavabil si rezistent la agenti de curatare si dezinfectanti. Indicat pentru zone GMP, camera curate si microbiologie; are un design curat, cu minim de articulatii si imbinari (pentru usurinta in curatare). Scoica mono-bloc sintetica din material plastic pentru sezut si spatar, prevazuta cu maner pe spate pentru manipulare usoara. Tapiterie pentru sezut – moale si confortabila, dintr-un material antiderapant/anti-alunecare usor de curatat, care prezinta protectie la foc cf. EN 1021 – 1-2. Dimensiuni: Inaltime sezut: 450-650 mm. Latime sezut: 450 mm. Adancime sezut: 420 mm. Se va prezenta certificatul de conformitate cu EN ISO 14644-1 sau echivalent	buc	31

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent».

Garanție minim solicitată: 36 luni de la data recepției produselor.

Oferta de preț în LEI, trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de livrarea, manipularea și montajul produselor până la sediul beneficiarului **Facultatea de Biologie a Universității „Alexandru Iona Cuza” din Iasi (Corp B, Laborator Genetică, sala 382, B-dul Carol nr.11, Iasi)** precum și informații legate de **perioada de garanție acordată produselor oferite.**

Criteriul de atribuire: ”raport calitate - preț” /lot (toate produsele se constituie un lot)

Modalitatea de calcul: cea mai avantajoasă ofertă pentru criteriile următoare:

1. Prețul- Oferta financiară P_{Fof}	80 %
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul pentru preț: Ponderea alocată: 80 % Modalitate de calcul: - Oferta cu cel mai mic preț va primi 80 de puncte - Celelalte oferte vor fi punctate fiind aplicat următorul algoritm de calcul: $P_{Of} = (Of_{minimă} / Of_{proprie}) \times 80$, unde P_{Of} – Punctajul Ofertei Financiare $Of_{minimă}$ – Oferta Financiară Minimă (cea mai mică ofertă financiară) $Of_{proprie}$ – Oferta Financiară Proprie (a ofertantului a cărei ofertă este analizată) La aplicarea algoritmului de calcul vor fi reținute primele 2 (două) zecimale, fără rotunjire!	
Garanția produsului P_{Garof}	20%



Pondere alocată: 20% (20 puncte)

Modalitate de calcul:

- Oferta care va include o perioadă de garanție pentru o perioadă de 36 luni, va primi 0 puncte întrucât se consideră îndeplinirea cerinței;
- Oferta care va include o perioadă de garanție pentru o perioadă mai mică de 36 luni, va fi declarată **neconformă**;
- Oferta care va include o perioadă de garanție cuprinsă între 36 luni și 60 luni, vor fi punctate fiind aplicat următorul algoritm de calcul:

$P_{\text{Garof}} = ((\text{Garanția ofertată} - \text{Garanția minimă}) / (\text{Garanția maximă} - \text{Garanția minimă})) \times 30$, unde:

Garanția ofertată – numărul de luni de garanție din ofertă

Garanția minimă – numărul de luni de garanție minim ofertat

Garanția maximă - numărul de luni de garanție maxim ofertat

- pentru o garanție de peste 60 luni se vor acorda 30 puncte

Perioada de garanție ofertată va fi exprimată în luni calendaristice întregi.

Clasamentul va fi alcătuit în ordine descrescătoare a numărului de puncte totale obținute prin aplicarea următoarei formule:

$P_{\text{to}} = P_{\text{Of}} + P_{\text{Garof}}$, unde:

P_{to} - Punctajul total al ofertei depuse

P_{Of} – Punctajul Ofertei Financiare

P_{Garof} - Punctajul Garanția produsului

Nr. factor de evaluare	Factori de evaluare	Punctaj maxim acordat
1	Oferta financiară	80 puncte
2	Garanția produsului	20 puncte
TOTAL		100 puncte

Oferta trebuie sa fie **valabila 60 de zile**.

În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autorității contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Termenul de plată este:

- 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date;
- 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data recepției ori anterior acestei date.

La livrare produsele vor fi însoțite de: a) factură fiscală /aviz de expeditie; b) certificate de calitate/conformitate, c) certificate de garanție, d) instrucțiuni de operare în limba engleză/limba romana



Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare și transport.

Vă solicităm să transmiteți oferta, prin e-mail pe adresa cristina.lupu@uaic.ro sau prin fax 0232/201148.

**Direcția Achiziții Publice și Urmărire Contracte
Ing. Gabriela Alexoei**

Întocmit,
Cristina Lupu