



Nr.3690/AP/14.09.2026

Solicitare ofertă de preț,

În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până la data de **21.09.2026** inclusiv, să ne transmiteți **oferta de preț în LEI** pentru următoarele echipamente:

Nr lot	Denumire produs	UM	CANT
Lot 1 Furnizare mașini și aparate de testare și măsurare 38540000-2			
Lot 1	Cloud Chamber Aparatul folosește o placă rece special concepută, capabilă să mențină o temperatură scăzută timp de aproximativ o oră prin congelarea plăcii într-un congelator standard. Urmele de radiații pot fi observate timp de aproximativ 20 de minute, până când etanolul este vaporizat. Placa rece poate fi utilizată în mod repetat prin congelarea ei din nou. Singurele consumabile necesare pentru observarea urmelor de radiații sunt etanolul (99,5%) și apa fierbinte (~50° C). https://www.arborsci.com/products/cloud-chamber Livrare Magazia Centrala a UAIC	buc	1
Lot 2 Furnizare Utilaje pentru tratarea termică a materialelor 42940000-7			
Lot 2	Incubator termostatat pentru creșterea și menținerea culturilor biologice – temperatura setabilă constantă , în intervalul +10...65°, control electronic al temperaturii, acuratețe ± 0,5° C, uniformitate ±1°C, convecție naturală, volum 12-18 litru, camera interioară din oțel inoxidabil, funcție de protecție la supratemperatură, cu alarmă de supra-temperatură, alarmă de eroare a senzorului, funcționare cu valoare fixă, corectare a abaterilor, funcție de oprire automată, cu fereastră de sticlă de înaltă calitate și lumină LED instalată pe ușă, izolație termică, 2 rafturi <i>Model M-Lab DH 3000AB sau echivalent</i> Livrare la Fac de Teologie Ortodoxa	buc	1
Lot 3 Furnizare Instrumente de măsurat 38410000-2			
Lot 3	pH/mV-metru de laborator pentru mediu apos prevăzut cu agitator magnetic (garanție minimă de 24 de luni) și electrod cu sensor integrat de temperatură respective braț suport pentru electrod <i>Parametri de măsurat:</i> pH, mV/ORP și temperatură <i>Domeniu de măsurare</i> pH: -2.0-20.0 <i>Rezoluție</i> pH: 0.1 / 0.01 / 0.001 unități de pH <i>Acuratete</i> pH: +/- 0.002 <i>Calibrare</i> pH: 1 până la 5 puncte <i>Domeniu masurare</i> mV: -2000.0 la + 2000.0 mV	buc	1



	<i>Rezolutie mV: 1/ 0.1 mV</i> <i>Domeniu temperatura: de la -30.0 până la 130.0 °C</i> <i>Rezolutie temperatura: 0.1 °C</i> <i>Acuratețe temperatura +/- 0.1 °C in 0 °C-100 °C</i> <i>Display: Ecran tactil color de 7 inch</i> <i>Memorie rezultate: maxim 2000 măsurători</i> <i>Conectori: USB-A /USB-B, mini-DIN (agitator)</i> Livrare Fac de Chimie a UAIC		
Lot 4 Echipamente de ventilatie 42520000-7			
Lot 4	Nisa chimica de laborator Mikrotest MCO150, 1500*750*2210 mm Ventilator: Realizat din polipropilena rezistenta la acid si vapori de apa Panou frontal: Sistem de control mecanic Material corp principal: Otel acoperit cu pulbere electrostatica (exterior) / Otel inoxidabil (interior) Material suprafata de lucru: Antiacid Accesorii incluse: Tub de evacuare din PVC (2- 3 metri), avand diametrul de 250 - 300 mm, Dulap pentru stocarea reactivilor, Lampa fluorescenta Robinet pentru apa,2 prize (220 V), Coliere fixare Livrare Fac de Chimie a UAIC	buc	1
Lot 5 Furnizare Utilaje pentru tratarea termică a materialelor 42940000-7			
Lot 5	Etuva uscare, convecție forțată, 54 litri Dimensiuni interioare (L*I*h):370*340*440 mm Dimensiuni exterioare (L*I*h):600*620*630 mm Functii:Alarma de detectare a defectiunilor,Alarma pentru supraincalzire Afisaj:LCD Domeniu de temperatura:Temperatura camerei +10 °C - 300 °C Cronometru:0 pana la 9999 minute / ore Numar de rafturi:2 Uniformitatea temperaturii:≤ Temperatura maxima ± 2.5 % Precizia temperaturii:0.1 °C Material:Otel inoxidabil de inalta calitate Livrare Fac de Chimie a UAIC	buc	1
Lot 6 Furnizare Instrumente de măsurat 38410000-2			
Lot 6	PH-metru de laborator cu electrod de pH de uz general model model 201T, suport pentru electrod, soluții tampon pH4, pH7 și soluție de stocare (la plic) de la Giorgio Bormac Italia.Caracteristici principale: calibrarea automată, compensare automata cu temperatura, autodiagnosticare. Specificații tehnice: Domeniu măsurare pH: 0,00 ... 14,00 pH Rezoluție pH: 0,01 pH Precizie pH: aparat ± 0,01 pH ± 1 digit; aparat cu electrod pH: ± 0,02 pH ± 1digit Puncte de calibrare 1 ... 3. Recunoaștere soluții tampon pH 4,01 / 7,00 / 10,01 + 2 valori ale utilizatorului. Domeniu măsurare mV/pH: ± 1000 mV Rezolutie mV: 1 mV Domeniu măsurare ORP: ± 1000 mV Rezolutie mV: 1 mV Domeniu măsurare temp: 0 - 100°C Ecran LCD cu iluminare de fundal. Domeniu temperatură/umiditate:0-45°C/ ≤ 95%	buc	1



	Livrare Fac de Chimie		
Lot 7 Furnizare accesorii si componente pentru microscopae			
Lot 7	Cameră digitală pentru microscop biologic trinocular Caracteristici: cameră digitală color destinată microscopiei optice în lumină transmisă; compatibilă cu microscopae biologice trinoculare; montură tip C-mount; adaptor optic pentru conectare la microscop inclus; alimentare prin interfața de comunicație; senzor CMOS color; rezoluție minimă: 25 MP; rezoluție maximă imagine statică de minimum: 4928 × 4928 pixeli; dimensiune senzor: 1/2.3" sau mai mare; interfață de transfer: USB 3.0 sau versiune superioară compatibilă; posibilitatea capturii imaginilor statice și video; Software: software dedicat microscopiei inclus; compatibilitate cu sistemul de operare Windows 11; software-ul trebuie să permită: captură foto și video; realizarea de măsurători morfometrice și calibrare dimensională; ajustarea parametrilor imaginii; adăugarea de scale, marcaje pe imagini; exportul și salvarea imaginilor în formate standard (.jpg, .bmp, .png, .tif sau echivalent). Accesorii: cablu USB 3.0 pentru conectarea și alimentarea camerei; adaptor montură C 0,5× (23,2 mm); inele adaptoare pentru tuburi oculare cu diametre 23,2–30 mm și 23,2–30,5 mm; Suport electronic cu drivere și software de procesare a imaginilor. Livrare Magazia Centrala a UAIC	buc	1
Lot 8 Furnizare Aparate de detectare și de analiză cod cpv 38430000-8			
Lot 8	Tip echipament-itrator automat pentru titrări acido-bazice potentiometrice si masuratori simple de pH Mod de titrare- Titrări la punct final pH si/sau la punct de echivalenta / inflexiune Domeniu intrare senzor pH/mV- +/- 2000 mV / 0 - 14 pH Rezolutie intrare pH/mV- +/- 0.1 mV Domeniu intrare senzor temperatura- 0 - 100 C Rezolutie temperatura- +/- 0.1 C Biureta standard- EasyPlus 20 mL Display- Ecran tactil 4.3 inch, 480 x 272 pixeli RGB Conectivitate -USB-A si USB-B Repetabilitate aplicatie -0.5% RSD Tipuri de titrare -Direct, back compensated, blank compensated	buc	1



	Alimentare -24 VDC / 1.25 A; alimentator 100 - 240 V +/-10%; 50 / 60 Hz Conditii ambientale -5 C - 40 C; max. 80% la 31 C Dimensiuni / masa -170 x 220 x 350 mm / 1.9 kg Display - Ecran tactil 4.3 inch, 480 x 272 pixeli RGB Conectivitate -USB-A si USB-B Repetabilitate aplicatie -0.5% RSD Tipuri de titrare -Direct, back compensated, blank compensated Alimentare -24 VDC / 1.25 A; alimentator 100 - 240 V +/-10%; 50 / 60 Hz Conditii ambientale -5 C - 40 C; max. 80% la 31 C Dimensiuni / masa -170 x 220 x 350 mm / 1.9 kg ±5% Livrare Fac de Chimie a UAIC		
Lot 9 Furnizare instrumente de masura a marimilor cod cpv 38340000-0			
Lot 9	Amplificator de curent Banda frecventa: DC – min 200 MHz Gain: min 10000 V/A Impedanță de intrare DC: 50-60 Ohm Timp crestere semnal:< 5 nanosecunde Alimentare 230 V ac Livrare Fac de Fizica a UAIC	buc	1

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut pe lot

Cerințele sunt minime și obligatorii.

Oferta de preț trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de:

- informații legate de perioada de garanție acordată produselor oferite precum și termenul de livrare

Oferta trebuie sa fie valabila 60 de zile.

Nota: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autorității contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date, cu menționarea codului cpv;

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, la data recepției ori anterior acestei date, cu menționarea codului cpv;

La livrare produsele vor fi însoțite de: a) factură /aviz de expedite; b) certificate de calitate/conformitate, c) certificate de garanție, d) instrucțiuni de operare în limba engleză/limba romana

Ofertantul desemnat câștigător are obligația de a se prezenta în termen de 3 zile lucratoare de la primirea invitației pentru semnarea contractului, transmisă de autoritatea contractantă. Dacă termenul de 3 zile a expirat iar ofertantul desemnat câștigător nu s-a prezentat pentru semnarea contractului, situația va fi asimilată refuzului de a semna contractual.

Contractul este guvernat de legea română. Orice litigiu va fi soluționat de instanțele competente din România.



Pentru contractele de achiziție publică încheiate, în situația depășirii termenului de livrare se vor deduce din pretul contractului penalități de 0.25% zi întârziere, pentru întârzierea termenului de plată se vor percepe penalități de întârziere de 0.06% zi întârziere.

Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare și transport.

Vă solicităm să transmiteți oferta, prin e-mail pe adresa cristina.lupu@uaic.ro sau prin fax 0232/201148.

**Director Achiziții Publice și Urmărirea Contractelor,
Ing. Gabriela Alexoei**

Întocmit,
Cristina Lupu