



Nr. 4110/AP/07.10.2026

Solicitare ofertă de preț,

În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până la data de **14.10.2026** inclusiv, să ne transmiteți **oferta de preț în LEI** pentru următoarele repere de mai jos:

Nr crt	Denumire produs	UM	CANT
Lot - Mobilier de laborator			
1	Masa de lucru in laborator - dimensiuni 1500/750/900 mm, cu structura fixa metalica in forma de "H" (realizata din profil metalic rectangular de 60/30/2 mm - acoperit de vopsea epoxidica, aplicata electrostatic, in straturi suprapuse RAL 7035), pe picioruse reglabile pe inaltime. Blatul de lucru este din HPL compact de 16 mm grosime - antiacid, rezistent chimic, rezistent la zgarieturi si la dezinfectanti. Culoare blat - gri deschis.	buc.	1
2	Corp de depozitare - mobil - dimensiuni 500/510/810 mm, echipat cu o usa plina batanta, un sertar si o polita interioara. Usa este prevazuta cu incuietore cu 2 chei, este prinsa in balamale metalice aplicate cu deschidere la 110 grade si inchidere amortizata. Sertarul are interior metalic, vopsit electrostatic si glisiera cu extragere totala, tip DTC si inchidere amortizata. Manere metalice pentru uzul in laborator - satinat. Polita din interior este reglabila pe inaltime, in 5 pozitii presetate. Elementul este amplasat sub blatul de lucru si este echipat cu 4 roti - doua dintre acestea cu posibilitatea de blocare. Panouri frontale (fete de usa si de sertar) sunt din material dublu melaminat, placat pe ambele fete cu un strat aditional protector din HPL (high-pressure laminate) de grosime 1 mm. Carcasa corpului este realizata din PAL melaminat de 19 mm grosime + cant ABS de 2 mm pe muchiile vizibile. Culoare - fronturi si carcasa: gri deschis	buc.	1
3	Traseu tehnic pentru utilitati electrice, realizat integral din tabla metalica, vopsita in camp electrostatic. Echipat cu 4 prize electrice, simple, IP44, 230V/16A, cu capac de protectie. Dimensiuni traseu: 1500/100/100 mm.	buc.	1
4	Corp de depozitare - suspendat - dimensiuni 1000/300/700 mm, echipat cu 2 usi pline batante si o polita la interior. Usile sunt prinse in balamale metalice aplicate cu deschidere la 110 grade si inchidere amortizata. Manere metalice pentru uzul in laborator. Este realizat din PAL melaminat de 18 mm grosime + cant ABS 2 mm pe muchiile vizibile. Culoare - fronturi si carcasa: gri deschis	buc.	1
5	Corp de depozitare - suspendat - dimensiuni 500/300/700 mm, echipat cu 1 usa plina batanta si o polita la interior. Usa este prinsa in balamale metalice aplicate cu deschidere la 110 grade si inchidere amortizata. Maner metalic pentru uzul in laborator. Este realizat din PAL melaminat de 18 mm grosime + cant ABS 2 mm pe muchiile vizibile. Culoare - fronturi si carcasa: gri deschis	buc.	1
6	Masa de lucru in laborator - dimensiuni 1800/750/900 mm, cu structura fixa metalica in forma de "H" (realizata din profil metalic rectangular de 60/30/2 mm - acoperit de vopsea epoxidica, aplicata electrostatic, in straturi suprapuse RAL 7035), pe picioruse reglabile pe inaltime. Blatul de lucru este din HPL compact de 16 mm grosime - antiacid, rezistent chimic, rezistent la zgarieturi si la dezinfectanti. Culoare blat - gri deschis.	buc.	3



7	Corp de depozitare - mobil - dimensiuni 450/510/810 mm, echipat cu o usa plina batanta, un sertar si o polita interioara. Usa este prevazuta cu incuietoare cu 2 chei, este prinsa in balamale metalice aplicate cu deschidere la 110 grade si inchidere amortizata. Sertarul are interior metalic, vopsit electrostatic si glisiere cu extragere totala, tip DTC si inchidere amortizata. Manere metalice pentru uzul in laborator - satinat. Polita din interior este reglabila pe inaltime, in 5 pozitii presetate. Elementul este amplasat sub blatul de lucru si este echipat cu 4 roti - doua dintre acestea cu posibilitatea de blocare. Panouri frontale (fete de usa si de sertar) sunt din material dublu melaminat, placat pe ambele fete cu un strat additional protector din HPL (high-pressure laminate) de grosime 1 mm. Carcasa corpului este realizata din PAL melaminat de 19 mm grosime + cant ABS de 2 mm pe muchiile vizibile. Culoare - fronturi si carcasa: gri deschis	buc.	2
8	Corp de depozitare - mobil - dimensiuni 600/510/810 mm, echipat cu o usa plina batanta, un sertar si o polita interioara. Usa este prevazuta cu incuietoare cu 2 chei, este prinsa in balamale metalice aplicate cu deschidere la 110 grade si inchidere amortizata. Sertarul are interior metalic, vopsit electrostatic si glisiere cu extragere totala, tip DTC si inchidere amortizata. Manere metalice pentru uzul in laborator - satinat. Polita din interior este reglabila pe inaltime, in 5 pozitii presetate. Elementul este amplasat sub blatul de lucru si este echipat cu 4 roti - doua dintre acestea cu posibilitatea de blocare. Panouri frontale (fete de usa si de sertar) sunt din material dublu melaminat, placat pe ambele fete cu un strat additional protector din HPL (high-pressure laminate) de grosime 1 mm. Carcasa corpului este realizata din PAL melaminat de 19 mm grosime + cant ABS de 2 mm pe muchiile vizibile. Culoare - fronturi si carcasa: gri deschis	buc.	1
9	Corp de depozitare - mobil - dimensiuni 1100/510/810 mm, echipat cu doua usi pline si o polita interioara. Usile sunt prevazute cu incuietoare cu 2 chei, sunt prinse in balamale metalice aplicate cu deschidere la 110 grade si inchidere amortizata. Manere metalice pentru uzul in laborator - satinat. Polita din interior este reglabila pe inaltime, in 5 pozitii presetate. Elementul este amplasat sub blatul de lucru si este echipat cu 4 roti - doua dintre acestea cu posibilitatea de blocare. Panouri frontale (fete de usi) sunt din material dublu melaminat, placat pe ambele fete cu un strat additional protector din HPL (high pressure laminate) de grosime 1 mm. Carcasa corpului este realizata din PAL melaminat de 19 mm grosime + cant ABS de 2 mm pe muchiile vizibile. Culoare - fronturi si carcasa: gri deschis	buc.	1
10	Traseu tehnic pentru utilitati electrice, realizat integral din tabla metalica, vopsita in camp electrostatic. Echipat cu 4 prize electrice, simple, IP44, 230V/16A, cu capac de protectie. Dimensiuni traseu: 1800/100/100 mm.	buc.	3
11	Corp de depozitare - suspendat - dimensiuni 900/300/700 mm, echipat cu 2 usi pline batante si o polita la interior. Usile sunt prinse in balamale metalice aplicate cu deschidere la 110 grade si inchidere amortizata. Manere metalice pentru uzul in laborator. Este realizat din PAL melaminat de 18 mm grosime + cant ABS 2 mm pe muchiile vizibile.	buc.	6
12	Masa de lucru in laborator - dimensiuni 1200/750/900 mm, cu structura fixa metalica in forma de "H" (realizata din profil metalic rectangular de 60/30/2 mm - acoperit de vopsea epoxidica, aplicata electrostatic, in straturi suprapuse RAL 7035), pe picioruse reglabile pe inaltime. Blatul de lucru este din HPL compact de 16 mm grosime -	buc.	9



	antiacid, rezistent chimic, rezistent la zgarieturi si la dezinfectanti. Culoare blat - gri deschis.		
13	Modul sanitar - simplu - dimensiuni 900/750/900 mm, blat din HPL compact de 16 mm grosime, antiacid si rezistent chimic; carcasa mastii de chiuveta este realizata din panouri din lemn melaminate hidrofugate. Masca de chiuveta este prevazuta cu doua usi pline batante, sustine blatul de lucru si este asezata pe plinta metalica, tabla de 1 mm grosime, vopsita cu vopsea epoxidica, aplicata in camp electrostatic (RAL 7035 / RAL 7016) si picioruse cu reglaj la pardoseala. Chiuveta este din PP antiacida, de dimensiuni 500/400/300 mm. Robinetul de laborator are montare pe blatul de lucru - AC/AR - este din cupru vopsit electrostatic iar sifonul este din PP antiacida. Panou antistropire din HPL compact pozitionat pe spate. Culoare - blat, fronturi si carcasa: gri deschis 0741.	buc.	1
14	Corp de depozitare - pe sol - dimensiuni 800/400/2000 mm, echipat cu 2 usi pline si polite la interior. Usile au incuietoare cu doua chei, sunt prinse in balamale metalice aplicate cu deschidere la 110 grade si inchidere amortizata. Politele din interior sunt reglabile pe inaltime, in 5 pozitii presetate (3 din 4, una are rol de element de rigidizare a ansamblului. Manere metalice pentru uzul in laborator - satinate. Este realizat din PAL melaminat de 18 mm grosime + cant ABS 2 mm pe muchiile vizibile. Corpul se sustine pe o plinta metalica vopsita in camp electrostatic si picioruse cu reglaj planeitate la sol. Culoare - fronturi si carcasa: gri deschis	buc.	1
15	Corp de depozitare - pe sol - dimensiuni 800/400/2000 mm, echipat cu 1 usa plina si polite la interior. Usa are incuietoare cu doua chei, este prinsa in balamale metalice aplicate cu deschidere la 110 grade si inchidere amortizata. Politele din interior sunt reglabile pe inaltime, in 5 pozitii presetate (3 din 4, una are rol de element de rigidizare a ansamblului. Maner metalic pentru uzul in laborator - satinat. Este realizat din PAL melaminat de 18 mm grosime + cant ABS 2 mm pe muchiile vizibile. Corpul se sustine pe o plinta metalica vopsita in camp electrostatic si picioruse cu reglaj planeitate la sol. Culoare - fronturi si carcasa: gri deschis	buc.	1
16	Scaun ergonomic de laborator, baza tip stea metalica, pe roti duble din cauciuc (blocabile in functie de sarcina portanta – rotile sunt blocate atunci cand scaunul este in stand-by – pentru a evita riscul de accidente), de diametru 50 mm. Scaunul este complet lavabil si rezistent la agenti de curatare si dezinfectanti. Indicativ pentru zone GMP, camera curate si microbiologie; are un design curat, cu minim de articulatii si imbinari (pentru usurinta in curatare). Scoica mono-bloc sintetica din material plastic pentru sezut si spatari, prevazuta cu maner pe spate pentru manipulare usoara. Tapiterie pentru sezut – moale si confortabila, dintr-un material anti-derapant/anti-alunecare usor de curatat, care prezinta protectie la foc cf. EN 1021 – 1-2. Dimensiuni: Inaltime sezut: 450-650 mm. Latime sezut: 450 mm. Adancime sezut: 420 mm	buc.	6

Specificatiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent».

Garanție minim solicitată: 24 luni de la data recepției produselor.



Oferta de preț în LEI, trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de livrarea, manipularea și montajul produselor până la sediul beneficiarului **Facultatea de Biologie a Universității „Alexandru Iona Cuza” din Iasi (Corp B, etaj 2, B-dul Carol nr.11, Iasi).**

Termenul maxim de livrare este 14.12.2026. Ofertele care prevăd un termen de livrare mai mare de 14.12.2026 vor fi declarat neconforme.

Oferta trebuie sa fie valabila 60 de zile.

Nota: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autorității contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date, cu menționarea codului cpv;

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data recepției ori anterior acestei date, cu menționarea codului cpv;

La livrare produsele vor fi însoțite de: a) factură /aviz de expeditie; b) certificate de calitate/conformitate, c) certificate de garanție, d) instrucțiuni de operare în limba engleză/limba romana

Ofertantul desemnat câștigător are obligația de a se prezenta în termen de 3 zile lucratoare de la primirea invitației pentru semnarea contractului, transmisă de autoritatea contractantă. Dacă termenul de 3 zile a expirat iar ofertantul desemnat câștigător nu s-a prezentat pentru semnarea contractului, situația va fi asimilată refuzului de a semna contractual. Contractul este guvernat de legea română. Orice litigiu va fi soluționat de instanțele competente din România.

Contractul este guvernat de legea română. Orice litigiu va fi soluționat de instanțele competente din România.

Pentru contractele de achiziție publică încheiate, în situația depășirii termenului de livrare se vor deduce din pretul contractului penalități de 0.25% zi întârziere, pentru întârzierea termenului de plată se vor percepe penalități de întârziere de 0.06% zi întârziere.

Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare si transport.

Vă solicităm să transmiteți oferta, prin e-mail pe adresa cristina.lupu@uaic.ro sau prin fax 0232/201148.

**Director Achiziții Publice și Urmărirea Contractelor,
Ing. Gabriela Alexoei**

**Întocmit,
Cristina LUPU**